

SP-3104Plus有毒有害气体检测报警器

产品名称	SP-3104Plus有毒有害气体检测报警器
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	989.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-3104Plus 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

电力、通讯

造纸，印染

粮食储备

污水处理

食品酿造

科研、教育

国防

SP-3104Plus有毒有害气体检测报警器技术参数：

检测原理 电化学

传感器 智能传感器

采样方式 扩散式

工作电源 10~30VDC

大功率 30mA@24VDC

输出信号 4~20mA , 可微调

负载阻抗 600

检测精度 $\pm 2\%$.

响应时间(T90)<20s

电气接口 内径 10电缆接头

安装方式 2" 立管/壁挂安装

显示方式 128 × 64 点阵LCD 超大液晶显示

防护等级 IP65

环境

SP-3104Plus有毒有害气体检测报警器主要特点

本质安全技术，保证本仪器可以使用于“爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所”（0区）

采用智能化处理平台和数字化传感器技术，实现了传感器互换、离线标定和环境自适应功能，及多量程灵活设置

具有很好的选择性，避免了其他气体对被检测气体的干扰

可微调两线制 4 ~ 20mA 模拟信号输出，可方便接入 PLC/DCS 等

工控系统

直观、清晰的大字符 LCD 液晶显示和本地报警指示

磁棒操作，免开盖操作

仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险

SP-3104Plus有毒有害气体检测报警器应用领域

石油、石化

冶金、矿业

温度 -40 ~+70 （极限值）

环境湿度 10~93% RH（无凝露）

环境压力 86kPa ~106kPa

外形尺寸 255mm × 150mm × 83.5mm (HWD)

壳体材料 铝合金

重量 1.5kg

防爆认证 Ex ia II CT6

产品型号 : SP-3104 Plus

我公司主要经营便携式气体检测仪,固定式气体探测器,有毒有害气体检测仪,氧气检测仪,一氧化碳检测仪,硫化氢检测仪,可燃气体检测仪,复合式多种气体检测仪,四合一气体检测仪,正压式空气呼吸器,高压空气充气泵