

# pc塑胶原料台湾奇美pc-110中流动透明聚碳酸酯

产品名称	pc塑胶原料台湾奇美pc-110中流动透明聚碳酸酯
公司名称	东莞市广泰塑胶原料有限公司
价格	18.60/kg
规格参数	
公司地址	广东东莞市樟木头镇粮食饲料批发市场二期D区89号
联系电话	0769-87197521 13537250958

## 产品详情

PC PC-110 台湾奇美实业股份有限公司

物性数据

原料描述部分

规格级别：注塑级

外观颜色：透明

用途概述：婴儿奶瓶、汽车警示灯亮、鼠标、巧克力盛装盒、高跟鞋、安全镜片等。

备注说明：特性：一般射出成型用

原料技术数据性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔体流动速率 300 , 1.2kg ASTM D-570 0.20 % 物理性能 全光穿透率 3mmt ASTM D-570 89 % 比重 23/23 ASTM D-792 1.20 --- 浊度 3.2mmt ASTM D-542 1.585 % 降伏引张强度 23 ASTM D-638 630 kg/m2 延伸率 降伏点 破裂点 23 23 ASTM D-638 ASTM D-790 920 kg/m2 弯曲模数 23 ASTM D-790 24000 kg/m2 IZOD 缺口冲击强度 1/4" ASTM D-256 14.3 kg.cm/cm 87 kg.cm/cm 洛氏硬度 --- ASTM D-785 M-77 M Scale 压缩强度 --- ASTM D-695 780 Kg/cm2 电气性能 体积电阻率 --- 介电常数 60Hz ASTM D-150 2.95 --- 介电常数 106Hz ASTM D-150 2.9 --- 介电损耗 60Hz ASTM D-150 0.0004 --- 介电绝缘破坏强度 1.6mm ASTM D-149 30 KV/mm 耐电弧性 --- ASTM D-495 110 Sec 加工性能 成型收缩率 Across ASTM D-955 0.5-0.7 % 热性能 热传导系数 --- ASTM C-177 0.2 W/m 维卡软化点 1Kg,50 /hr ASTM D-1525 153 6-8 × 10<sup>-5</sup>cm/cm/ 燃烧性 1/16" UL 94 V-2 --- 热变形温度 未退火,4.6Kg/cm<sup>2</sup>,120 ASTM D-648 136 未退火,18.6Kg/cm<sup>2</sup>,120 ASTM D-648 125

批 运 说 明 :

一: 批 发 : 25/KG起批、多订优惠、可多品种混订。

二: 运 费 : 以上报价不含运费、具体电话商洽。

三 : 拖 运 : 支持物流 , 快递、及送货。

四 : 付 款 : 支持现金 , 银行转账。

五 : 附 注 : 未尽事项电话商洽。