

# 二氧化氮浓度检测仪Tango TX1 便携式

产品名称	二氧化氮浓度检测仪Tango TX1 便携式
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英思科 型号:Tango TX1 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

二氧化氮浓度检测仪Tango TX1 便携式采用高防护设计、高效防腐蚀、耐磨损、抗电磁干扰技术，可以经受住恶劣环境的考验，足以应付工作现场的高腐蚀、高粉尘、高湿度环境，保护好工作人员的生命安全。同时TangoTX1具有10cm范围内100分贝的超大声音报警，为您提供更为安全声光报警！

二氧化氮浓度检测仪Tango TX1 便携式产品特点：

- 1、超强防水，防护等级IP66/67；
- 2、智能双传感器设计，安全双保险；
- 3、超强电池，可持续待机3年；
- 4、超大声音报警；

二氧化氮浓度检测仪Tango TX1 便携式技术指标：

- 1、显示：分段液晶显示（LCD）
- 2、按键：2个按钮
- 3、材料：产品顶端：聚碳酸酯加橡胶覆膜保护外壳
- 4、警报：视觉报警：三频LED闪光灯(两个红灯，一个蓝灯)；

声音报警：10cm（3.04"）范围内100分贝；振动报警

5、尺寸：99x51x35mm

6、重量：126.0g

7、工作温度：-20 ° C~+50 ° C

8、工作湿度：15%~95%无冷凝（连续）

9、防护等级：IP66;IP67

10、传感器：CO,H<sub>2</sub>S,NO<sub>2</sub>,SO<sub>2</sub>-电化学传感器技术

11、温度范围：-20 ° C~+50 ° C

12、测量范围：一氧化碳(CO):0.0至1000.0ppm，精度为1.0ppm

硫化氢(H<sub>2</sub>S):0.0至200.0ppm，精度为0.1ppm

二氧化氮(NO<sub>2</sub>):0.0至150.0ppm，精度为0.1ppm

二氧化硫(SO<sub>2</sub>):0.0至150.0ppm，精度为0.1ppm

13、电池组：3.6V一次性锂亚硫酰氯（Li-SoCl<sub>2</sub>）电池，1.5AH，2/3AA，可更换，不可充电

14、认证：ATEX,IECEX,UL(C-US),CSA,MSHA,INMETRO

二氧化氮浓度检测仪Tango TX1 便携式产品简介

1、开创了气检行业的智能双核时代

2、在我国的化工、煤矿、污水处理等行业，很多企业的厂区环境复杂。