

Tango TX1二氧化硫报警仪SO2气体检测仪

产品名称	Tango TX1二氧化硫报警仪SO2气体检测仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英思科 型号:Tango TX1 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

Tango TX1二氧化硫报警仪SO2气体检测仪采用高防护设计、高效防腐蚀、耐磨损、抗电磁干扰技术，可以经受住恶劣环境的考验，足以应付工作现场的高腐蚀、高粉尘、高湿度环境，保护好工作人员的生命安全。同时Tango TX1具有10cm范围内100分贝的超大声音报警，为您提供更为安全声光报警。

显示:

分段液晶显示 (LCD)

按键:

2个按钮

材料:

产品顶端：聚碳酸酯加橡胶覆膜保护外壳

产品底部：导电聚碳酸酯

警报:

视觉报警：三频LED闪光灯(两个红灯，一个蓝灯)；

声音报警：10cm (3.04") 范围内100分贝；振动报警

尺寸:

99x51x35mm

重量:

126.0g

工作温度:

-20 ° C~+50 ° C

工作湿度:

15%~95%无冷凝 (连续)

防护等级:

IP66;IP67

传感器:

CO,H₂S,NO₂,SO₂-电化学传感器技术

传感器温度范围:

Tango TX1二氧化硫报警仪SO₂气体检测仪传感器测量范围:

一氧化碳(CO):0.0至1000.0ppm,精度为1.0ppm

硫化氢(H₂S):0.0至200.0ppm,精度为0.1ppm

二氧化氮(NO₂):0.0至150.0ppm,精度为0.1ppm

二氧化硫(SO₂):0.0至150.0ppm,精度为0.1ppm

电池组:

3.6V一次性锂亚硫酰氯 (Li-SoCl₂) 电池, 1.5AH, 2/3AA, 可更换, 不可充电

认证:

ATEX,IECEX,UL(C-US),CSA,MSHA,INMETRO

Tango TX1二氧化硫报警仪SO₂气体检测仪使用DualSense双传感器技术,开启气检行业智能双核时代,高响应、高精度、高稳定性。DualSense?双核技术是使用两个同类传感器检测一种气体.装有该传感器的检测仪只有一个读数显示,它是使用一种专利算法得到的读数。