

可燃气体泄露报警仪 GB90 英思科

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 可燃气体泄露报警仪 GB90 英思科 |
| 公司名称 | 山东旭安电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:英思科 型号:GB90 产地:上海 |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503 |
| 联系电话 | 0531-82897289 15508683163 |

产品详情

可燃气体泄露报警仪 GB90 英思科采用高性能催化燃烧式传感器，可用于石油化工、环境事故、天然气、液化石油气、煤气等行业检测各种可燃气体，包括：烷烃、液化石油气、天然气、氢气等等，其显示单位为%LEL—低爆炸不限，分辨率为0.1%LEL。

可燃气体泄露报警仪 GB90 英思科产品特点：

外观小巧新颖，携带方便；

参数设置和调零标定过程可以设置为密码保护，防止非资质人员的错误设置和操作；

gb90可燃气体检测仪带有声光和振动报警功能时根据用户的具体需要，报警可以被设置为具有消音和锁存功能；

gb90可燃气体检测仪内部存储器可以多记录30天的检测数据（记录间隔为1分钟），用户可以通过仪器自身所带的红外接口将内部数据上传至PC机或监控仪器上，便于查询和分析。

可燃气体泄露报警仪 GB90 英思科技术参数

外壳: 聚碳酸酯外壳，坚固，防水防腐、防电磁辐射

尺寸: 3.2 x 1.9 x 1.1 英寸 (81.3 mm x 48.3 mm x 27.9 mm)

重量: 140克

传感器: 高性能催化燃烧式传感器

测量范围: 0- LEL , 分辨率 0.1%LEL

响应时间 (T90) : <15秒

显示: 带背景灯 , LCD图标显示 , 气体数据直读

警报: 用户预置高低报警 , 声光振动报警

电池: 可充电锂离子电池

运行时间: 少15小时

数据记录: 连续记录 , 记录近15次报警时刻和持续时间 , 峰值记录 , 通过红外接口下载数据或直接打印

数据采集: 每分钟间隔 , 30天记录留存

温度范围: -40 ~60

湿度范围: 0-99%RH (非冷凝)

认证: 中国防爆合格证 : 20621872

防爆等级 : Ex ia d IIC T4版权所有

本公司倡导“专业、务实、高效、创新”的企业精神，具有良好的内部机制。优良的工作环境以及良好的激励机制，吸引了一批高素质、高水平、高效率的人才。拥有完善的技术研发力量和成熟的售后服务团队。我们的宗旨是：“用服务与真诚来换取你的信任与支持，互惠互利，共创双赢！” 我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作，共创未来！