

720芯光纤配线架睿柯爆款光纤机柜批发

产品名称	720芯光纤配线架睿柯爆款光纤机柜批发
公司名称	宁波睿柯通信设备有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:宁波睿柯 型号:720A 规格:2000*800*400
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇福山村（注册地址）
联系电话	13738885463

产品详情

720芯光纤配线架睿柯爆款光纤机柜批发宁波睿柯通信设备有限公司720芯光纤配线架如何批发，价格多少？宁波睿柯通信设备有限公司所有产品均意一件批发的销售模式面向全球出售。不为一夜暴富，只为中国的通信行业添砖加瓦。欢迎新老客户前来咨询下单。光纤配线架详细参数型号：144芯216芯288芯360芯432芯480芯576芯648芯720芯864芯1152芯1440芯）安装：室内/机房（落地式）

三网合一光纤配线架（柜）/216芯三网合一光纤配线架（柜）288芯三网合一光纤配线架（柜）360芯三网合一光纤配线架（柜）432芯三网合一光纤配线架（柜）480芯三网合一光纤配线架（柜）576芯三网合一光纤配线架（柜）648芯三网合一光纤配线架（柜）720芯三网合一光纤配线架（柜）864芯三网合一光纤配线架（柜）1152芯三网合一光纤配线架（柜）1440芯三网合一光纤配线架（柜）ODF光纤配线架（柜）144芯光纤配线架,288芯光纤配线架,576芯光纤配线架,720芯光纤配线架【专业供应：中国电信,中国移动,中国联通,中国广电】主要性能使用条件：1.工作温度：-5 40 相对湿度：90%(30)2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 703.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45 dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象适用性指标:1.标称工作波长850nm1310nm1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.功能:1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装,施工及维护方便。3.有明确的线序标识,便于转接,跳线,测试。特点：1.机柜采用19”寸标准安装,分光纤配线柜(GPX72-2200)/光纤配线柜(GPX72-2000)两种。2.配置我公司推拉熔配一体化单元,另可选配转配线单元和集中熔接单元（见后面单元体）3.可简单调整面板,达到上下进缆；可靠的进装置和纤芯保护装置。4.配置容量大,且有较强的布线空间。5.采用封闭式机柜,前后开门。光纤配线架（柜）OD

F光纤配线架(柜)室内光纤配线架(柜)机房光纤配线架(柜)144芯光纤配线架/柜144芯ODF光纤配线架/柜144芯室内光纤配线架/柜144芯机房光纤配线架/柜288芯光纤配线架/柜288芯ODF光纤配线架/柜288芯室内光纤配线架/柜288芯机房光纤配线架/柜576芯光纤配线架/柜288芯ODF光纤配线架/柜576芯室内光纤配线架/柜576芯机房光纤配线架/柜720芯光纤配线架/柜720芯ODF光纤配线架/柜720芯室内光纤配线架/柜720芯机房光纤配线架/柜ODF箱,ODF单元箱,一体化机箱,光纤配线架:12芯ODF箱,24芯ODF箱,36芯ODF箱,48芯ODF箱,72芯ODF箱,96芯ODF箱,144芯ODF箱【睿柯通信专业供应:中国电信,中国移动,中国联通,中国广电】概述:适用于光纤到小区,光纤到大楼,远端模块局及无线站的中小型配线系统主要特性:具有光缆固定和保护功能;具有光缆终接功能;调线功能;光缆纤芯和尾纤的保护功能。光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套,纤芯,尾纤的曲率半径大于37.5mm产品名称产品型号外形尺寸H*W*D(mm)备注包装12芯ODF单元箱LF-ODF12型44×465×270一体化盘1个纸箱24芯ODF单元箱LF-ODF24型88×465×270一体化盘2个纸箱48芯ODF单元箱LF-ODF48型132×465×270一体化盘4个纸箱72芯ODF单元箱LF-ODF72型222×465×270一体化盘6个