

爱普生CB-G7200W

产品名称	爱普生CB-G7200W
公司名称	上海皇瑞智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	爱普生:7500流明 分辨率:1280 × 800 显示技术:3LCD
公司地址	上海浦东新区康达路688弄2栋902室
联系电话	021-20792036 18616163933

产品详情

爱普生CB-G7200W是一款主流工程型投影，采用0.35投射比零偏移超短焦镜头，步进式电机实现精确的镜头位移。其拥有高画质，色彩亮度高达7500流明，同时采用了3LCD投影技术和WXGA（1280x800）分辨率，高清的投影满足用户的需要。

点校正

点校正用于校正多画面投影时不重合的图像。利用投射在屏幕上的点阵，将图像从右至左、从上至下逐点调整。

色彩匹配/亮度等级

校正投影机的亮度和色彩，使多台投影机色彩一致。

曲面校正与折角投影

通过内置的曲面和折角校正功能，快速准确地校正在曲面和转角投影时的图像水平和垂直方向的失真。

黑场校正

调整投影机的黑场，使黑色更加自然。

比例

在融合时，可以合并从多台投影机投影的图像，从而创建大尺寸图像。裁剪并显示图像的一部分，不用附加设备即可形成高质量的图像。

自动比例调整

该功能将原有复杂的画面拆分进行了简化。用户只需从预设目录中选择屏幕布局，投影机即可自动设置拆分区域、比例以及融合位置。

升级的内置融合功能

升级的内置融合功能可以精确的将多幅画面无缝融合一整幅画面。便于用户更好的调节图像起始位置、融合带的宽度以及融合区域的黑场调节。

360度灵活安装

CB-G7000系列可以360°安装而不损失图像亮度。可以成为很多应用中的理想选择，如在天花板、地板上投影。

竖直投影

投影机支持竖直投影功能，可以在多种应用中使用。（不需要更换特殊的竖直投影灯泡；投影机安装时需要离开地面至少10厘米，以保证冷却系统正常运行。竖直投影灯泡更换周期为2,000小时*3。）

双画面并列投影

可以让单台投影机同时投影两路不同的输入信号源，比如在进行高清视频会议时，可以同时投影远端参会者视频影像和电脑上播放的演示材料。

Web控制

可以用电脑的浏览器或者其他智能设备来调节投影机的设置。新设计的OSD控制板功能可以控制OSD菜单以及显示投影机镜头位移范围。