

# 长丰CFI-150高低温环境试验箱排名

产品名称	长丰CFI-150高低温环境试验箱排名
公司名称	广东长丰仪器有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:长丰仪器 型号:CFI-150 产地:广东东莞
公司地址	长安镇振安路乌沙段咸西工业区14号
联系电话	0769-81769118 13922972915

## 产品详情

手机：13922972915。

高低温环境试验箱学名“高低温试验箱”，是指模拟大自然环境中的一款试验箱，主要检测产品是否耐高低温，是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

高低温环境试验箱排名是由设备的硬件好坏组成的，温度测试的核心是压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器组成，再者就是设备做工精细，控制系统产生的设备质量上能长久使用，一般高低温试验箱的外观都差不多。

高低温环境试验箱的应用越来越广泛，像电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等等行业使用高低温环境试验箱的频率较高，东莞市长丰仪器有限公司生产的高低温试验箱虽说不是全国最好，但是性价比可以说是比较高的。

以下介绍高低温环境试验箱的特点：

- 1.采用国际知名品牌进口压缩机、制冷配件，保证了制冷系统的稳定性；
- 2.可显示故障原因，排除容易；
- 3.特殊的送风循环设计，温湿度分布均匀性佳；
- 4.全系列进口微电脑控制器，彩色触摸屏，中英文显示；

- 5.超静音设计，有效降低设备运转噪音；
- 6.性能卓越，性能指标优于国、军标要求；
- 7.优化风道，基于专业CFD的流体力学设计,风路循环更合理；
- 8.操作简捷，人性化操作界面，一建启停，无需专业培训；
- 9.多重安全保护：冷媒高压保护，压缩机过载保护，电流过载保护，超温保护，漏电保护。

#### 高低温环境试验箱的结构简介

高低温环境试验箱突破国内现有产品的设计思路，具有漂亮的外观，理想的拼装方式，紧凑的箱体结构，安装使用极为方便。

高低温环境试验箱外壳采用冷轧钢板表面喷塑处理，线条流畅，美观大方。内胆工作室采用不锈钢拉丝板，表面平整、光亮，工作室后部备有鼓风风道，内安装有加热器、制冷蒸发器等部件，配有一对鼓风风机，使风道内冷热空气吹入工作室中，以保证工作室温度要求。

高低温环境试验箱制冷系统安装于箱体下部，制冷机采用法国泰康全封闭压缩机，安装方便，性能可靠，噪音低。保温材料采用超细玻璃棉，保温效果好。高低温环境试验箱设有两道硅橡胶门封条，密封性能良好。