

# 防爆LED平台灯/法栏立杆式LED平台灯厂家

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 防爆LED平台灯/法栏立杆式LED平台灯厂家       |
| 公司名称 | 浙江源适电气有限公司                   |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 | 浙江源适电气:21<br>防爆:32<br>浙江:231 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇东中三路12号（注册地址）    |
| 联系电话 | 15088576082                  |

## 产品详情

### 防爆LED平台灯/法栏立杆式LED平台灯厂家

化工厂区可以安装30W防爆高效节能LED灯/50W防爆高效节能LED灯/40W防爆高效节能LED灯/60W防爆高效节能LED灯/80W防爆高效节能LED灯/90W防爆高效节能LED灯/100W防爆高效节能LED灯/110W防爆高效节能LED灯/120W防爆高效节能LED灯/85W防爆高效节能LED灯/65W防爆高效节能LED灯等均有生产，购买请认准源适LED防爆灯

适用范围：

- 1、广泛应用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用；
- 2、适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；
- 3、适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；
- 4、适用于： A、 B、 C；类爆炸性气体环境；
- 5、温度组别：T1 ~ T6组温度级别；

整灯结构特点\*采用IIC级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能\*采用高硼硅钢化玻璃，可耐受高能量的冲击\*全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成\*采用一体式应急

腔，无需另配应急箱，方便安装与维修\*采用侧腔开盖的连接方式，方便用户接线与维修；多种安装方式可供用户选择

光学系统特点：

\*优选进口芯片，具有优异的光通维持率及高光效；\*采用表面贴装技术（SMT），大幅度提高导热性能；\*精心设计蜂窝状配光结构，有效提高灯具的效率

驱动系统特点：

采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能；\*EA型可作为正常工作照明，具有应急功能；EB型单纯作为应急照明，平时处于关闭状态。A、B型在主电断电时均可立即启动应急照明，也可用于外接开关控制在主电停电期间随时启动\*具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力\*具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动\*驱动电源采用胶封工艺，确保元件不受腐蚀

散热系统特点：

\*精心设计三腔独立结构，确保各电子元器件稳定工作\*精心设计具有空气导流结构的散热导风槽，确保LED光源的使用寿命\*精心设计独立的电源腔结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的稳定长寿

订货须知：订货时请注明多少瓦数，防爆标志，电压等级，安装方式，是否配带防爆接线箱，特殊电压等级或需要应急时间请注明。请认准源适LED防爆灯厂家！