

低价出售防爆LED平台灯/护栏立杆式LED平台灯

产品名称	低价出售防爆LED平台灯/护栏立杆式LED平台灯
公司名称	浙江源适电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	浙江源适电气:21 防爆:32 浙江:231
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东中三路12号（注册地址）
联系电话	15088576082

产品详情

[低价出售防爆LED平台灯/护栏立杆式LED平台灯](#)

[低价出售防爆LED平台灯/护栏立杆式LED平台灯](#)适用范围：

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区场所
- 2、适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所
- 3、适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境
- 4、适用于T1~T6温度组别

5、本系列灯具功率规格：20W、40W

6、配用光源：LED

7、适用高度：2~6米

8、广泛应用于石油开采、炼油、化工、军工、船舶、电力等危险环境及石英钟油平台等场所

9、典型场所：石油、石化、化工装置塔、锅炉、平台、现场控制间，各类中低高度泵房、各类通道等

[低价出售防爆LED平台灯/护栏立杆式LED平台灯](#)产品特点：

整灯结构特点：

*采用IIC级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能*采用高硼硅钢化玻璃，可耐受高能量的冲击*全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成*采用一体式应急腔，无需另配应急箱，方便安装与维修*采用侧腔开盖的连接方式，方便用户接线与维修；多种安装方式可供用户选择

光学系统特点：

*优选进口芯片，具有优异的光通维持率及高光效；*采用表面贴装技术（SMT），大幅度提高导热性能；*精心设计蜂窝状配光结构，有效提高灯具的效率

[低价出售防爆LED平台灯/护栏立杆式LED平台灯](#)驱动系统特点

采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能；*EA型可作为正常工作照明，具有应急功能；EB型单纯作为

应急照明，平时处于关闭状态。A、B型在主电断电时均可立即启动应急照明，也可用于外接开关控制在主电停电期间随时启动*具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力*具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动*驱动电源采用胶封工艺，确保元件不受腐蚀

[低价出售防爆LED平台灯/护栏立杆式LED平台灯](#)散热系统特点：

*精心设计三腔独立结构，确保各电子元器件稳定工作*精心设计具有空气导流结构的散热导风槽，确保LED光源的使用寿命*精心设计独立的电源腔结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的稳定长寿

防爆LED平台灯整灯结构特点

采用IIC级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能*采用高硼硅钢化玻璃，可耐受高能量的冲击*全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成*采用一体式应急腔，无需另配应急箱，方便安装与维修*采用侧腔开盖的连接方式，方便用户接线与维修；多种安装方式可供用户