

# 喷枪站-工矿防尘洒水喷淋工业降尘系统(图)

产品名称	喷枪站-工矿防尘洒水喷淋工业降尘系统(图)
公司名称	北京兴隆号科技有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	
公司地址	北京市房山区城关街道顾八路1区1号-R794 (注册地址)
联系电话	010-67946882 13810568212

## 产品详情

### 喷枪站-工矿防尘洒水喷淋工业降尘系统

喷枪站组成：防尘喷枪、电磁阀、自动泄水阀、电伴热带、喷枪连接件、手动检修阀、不锈钢阀门保温箱。工矿防尘喷淋系统中喷枪站是根据煤场或矿石料场等场地、挡风抑尘墙、泵站供水管路分布及周围环境等条件，喷枪站设备布置可分为单边、多边等多种方式，其主要指标是保证煤场等场地的扬尘区域防尘喷枪的洒水喷淋覆盖率达到95%以上，可以取得非常理想的扬尘治理效果。

性能特点： 不锈钢箱体采用全封闭结构，具有保温，耐腐蚀、防尘等作用。箱内配有自限温电伴热系统，无需温度控制器，保证设备在寒冷环境中正常使用。除远程自动控制外，设有就地手动控制，维护简单、操作方便可靠。配套多种喷枪安装方式，通用性强。 24V工作电压，确保人身安全。密封锁，即保护了设备又延长了锁具的使用寿命。 尼尔森8819自动泄水阀

主要作用在于管路系统的压力降低到一定数值时，该阀可以自动排泄喷枪管道内的水，以避免结冰对设备造成危害。

用于防止地下管路以及喷枪结冰。 材料为黄铜。管路压力低于21kPa（相当于高程差2.1m）时自动泄水。 1/2 外螺纹接口。

### 自限温电伴热带

主要用于冬季为阀门保温箱加热，防止自动泄水阀以下的阀门及管件结冻。

技术参数： 功率：15瓦/米，每个喷枪站约需3米 工作电压：220伏交流 高维持温度：65摄氏度 低安装温度：-30摄氏度

控制方式：设总电源开关，季节性手动控制

更多详细参数请致电我们：010-67946882/13810568212或参照我们公司网站：[www.xlhfly.com](http://www.xlhfly.com)