

# 盐城西门子变频器6SE7033-7TG60报警F002欠压维修

产品名称	盐城西门子变频器6SE7033-7TG60报警F002欠压维修
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	888.00/台
规格参数	西门子:6SE7033-7TG6 功能:交流电机 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

## 产品详情

6GK1 161-3AA01 CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡) 6GK1 161-2AA00  
CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线) 6GK1 161-2AA01 6GK1 161-6AA00  
CP1616网卡(32位,33/66M,4个接口,PCI总线) 6GK1 151-2AA00  
CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用)6GK1 151-5AA00  
CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用)6GK1 611-0TA01-0DX0 MOBIC T8 V1.2S7-200模拟量输入  
信号的精度能达到多少拟量输入模块有两个参数容易混淆:1)模拟量转换的分辨率2)模拟量转换的精度(误差)分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示模拟量。S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位,能够反映模拟量变化的小单位是满量程的1/4096。模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率,还受到转换芯片的电路的影响。在实际应用中,输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰,内部模拟电路也会产生噪声、漂移,这些都会对转换的后精度造成影响。这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差。58、为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?模拟量信号的传输距离有多远?电压型的模拟量信号,由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧),极易引入干扰,所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合。电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广泛的应用。电流信号可以传输比电压信号远得多的距离。理论上,电流信号的传输距离受到以下几个因素的制约:1)信号输出端的带载能力,以欧姆数值表示(如700)2)信号输入端的内阻3)传输线的静态电阻值(来回是双线)信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和。当然实际情况不会完全符合理想的计算结果,传输距离过长会造成信号衰减,也会引入干扰。6ES7 461-3AA01-0AA0 IM461-36ES7 468-1BF00-0AA0 468-1连接电缆(5米) 6ES7 468-1CB00-0AA0 468-1连接电缆(10米) 6ES7 468-1CC50-0AA0 468-1连接电缆(25米) 6ES7 468-1CF00-0AA0 468-1连接电缆(50米) 6ES7 468-1DB00-0AA0 468-1连接电缆(100米) 6ES7 461-3AA00-7AA0 终端器6ES7 463-2AA00-0AA0 IM463-2接口模块6ES7 964-2AA04-0AB0 IF-964 DP接口模块6ES7 972-0CB20-0XA0 USB接口编程适配器(USB接口编程电缆) 6ES7 972-0CB35-0XA0 TS适配器II 用于调制解调器远程服务6ES7 972-0CC35-0XA0 TS适配器II 用于ISDN 远程服务6GK1 561-1AA01 CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)6GK1 562-1AA00 CP5621网卡(PCIe总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)6GK1 551-2AA00

CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT)6GK1 561-3AA01

CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)6GK1 561-3FA00

CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)6GK1 561-4AA01

CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)数字量/模拟量有冻结功能吗?数字量/模拟量输出表规定的是当CPU处于停机(STOP)状态时,数字量输出点或者模拟量输出通道如何操作。此功能对于一些必须保持动作、运转的设备非常重要。如抱闸,或者一些关键的阀门等,不允许在调试西门子PLC时停止动作,就必须在系统块的输出表中进行设置。数字量:在选中“Freezeoutputinlaststate”后,冻结后的状态,则在CPU进入STOP状态时数字量输出点保持停机前的状态(是1仍然是1,是0保持为0),同时下面的b.表不起作用如果未选中,那么选中的输出点会保持ON(1)的状态,未选中的为0。模拟量:

在选中“Freezeoutputinlaststate”后,冻结后的状态,则在CPU进入STOP状态时模拟量输出通道保持停机前的状态,同时下面的表不起作用,未选中时.在下面表中各个规定模拟量输出通道在CPU进入STOP状态时的输出值。6ES7 331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路,多种信号)6ES7 331-7KF02-9AJ0

模拟量输入模块(8路,多种信号)(6ES7 331-7KF02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)6ES7 331-7KB02-0AB0

模拟量输入模块(2路,多种信号)6ES7 331-7KB02-9AJ0 模拟量输入模块(2路,多种信号)(6ES7

331-7KB02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0)6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)6ES7

331-7NF00-9AM0 模拟量输入模块(8路,15位精度)(6ES7 331-7NF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0)6ES7

331-7NF10-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式6ES7 331-7HF01-0AB0

模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)6AV2181-4DB20-0AX0 KTP400 Comfort

产品推广包,包含:KTP400 COMFORT 操作屏一台,WINCC COMFORT (TIA

PORTAL) 软件一套,PROFINET 电缆一根,SIMATIC

面板手册(德文,英文,法文,西班牙文,意大利文),2 GB 精智面板存储卡一块,KTP400 COMFORT

触摸屏保护膜十片6AV2181-4DB10-0AX0 "KP400 Comfort 产品推广包,包含:KP400 COMFORT

操作屏一台,WINCC COMFORT (TIA PORTAL) 软件一套,PROFINET 电缆一根,SIMATIC

面板手册(德文,英文,法文,西班牙文,意大利文),2 GB

精智面板存储卡一块"6AV2181-4GB00-0AX0 "TP700 Comfort 产品推广包,包含:TP700 COMFORT

操作屏一台,WINCC COMFORT (TIA PORTAL) 软件一套,PROFINET 电缆一根,SIMATIC

面板手册(德文,英文,法文,西班牙文,意大利文),2 GB 精智面板存储卡一块,TP700 COMFORT

触摸屏保护膜十片"6AV2181-4GB10-0AX0 "KP700 Comfort 产品推广包,包含:KP700 COMFORT

操作屏一台,WINCC COMFORT (TIA PORTAL) 软件一套,PROFINET 电缆一根,SIMATIC

面板手册(德文,英文,法文,西班牙文,意大利文),2 GB 精智面板存储卡一块"6AV2181-4JB00-0AX0

"TP900 Comfort 产品推广包,包含:TP900 COMFORT 操作屏一台,WINCC COMFORT (TIA

PORTAL) 软件一套,PROFINET 电缆一根,SIMATIC

面板手册(德文,英文,法文,西班牙文,意大利文),2 GB 精智面板存储卡一块,TP900 COMFORT

触摸屏保护膜十片"6AV2181-4JB10-0AX0 "KP900 Comfort 产品推广包,包含:KP900 COMFORT

操作屏一台,WINCC COMFORT (TIA PORTAL) 软件一套,PROFINET 电缆一根,SIMATIC

面板手册(德文,英文,法文,西班牙文,意大利文),2 GB

精智面板存储卡一块"6AV2181-4MB00-0AX0 "TP1200 Comfort 产品推广包,包含:TP1200 COMFORT

操作屏一台,WINCC COMFORT (TIA PORTAL) 软件一套,PROFINET 电缆一根,SIMATIC

面板手册(德文,英文,法文,西班牙文,意大利文),2 GB 精智面板存储卡一块,TP1200 COMFORT

触摸屏保护膜十片"6AV2181-4MB10-0AX0 "KP1200 Comfort 产品推广包,包含:KP1200 COMFORT

操作屏一台,WINCC COMFORT (TIA PORTAL) 软件一套,PROFINET 电缆一根,SIMATIC

面板手册(德文,英文,法文,西班牙文,意大利文),2 GB

精智面板存储卡一块"6AV2181-4QB00-0AX0 "TP1500 Comfort 产品推广包,包含:TP1500 COMFORT

操作屏一台,WINCC COMFORT (TIA PORTAL) 软件一套,PROFINET 电缆一根,SIMATIC

面板手册(德文,英文,法文,西班牙文,意大利文),2 GB 精智面板存储卡一块,TP1500 COMFORT

触摸屏保护膜十片"