

路基钢塑格栅 玉林钢塑格栅 同昇工程材料

产品名称	路基钢塑格栅 玉林钢塑格栅 同昇工程材料
公司名称	山东同昇工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新区龙腾路
联系电话	19905488058

产品详情

目前，在工程施工中，有两种土工格栅加筋土挡土墙，玉林钢塑格栅，包括加筋土挡土墙和非加筋土挡土墙。面板加筋挡土墙可按面板形式分为整体面板加筋挡土墙和组合面板加筋挡土墙。它是一种高强度的土工合成材料。广泛应用于路堤、隧道、码头、公路、铁路、建筑等领域。

主要用途如下：路基的加固可以有效地分配扩散负载，提高路基的稳定性和承载能力，延长路基的使用寿命，路基钢塑格栅，承担更大的交变负荷，防止路基变形和开裂引起的路基材料的损失，并提高自我填充挡土墙后的承载力，减少挡土墙的土压力，减少挡土墙的土压力。成本，延长使用寿命，降低维护成本。

它不仅节省30%~50%的投资，而且结合喷射混凝土和锚固混凝土的施工方法，缩短了施工时间。在公路路基和路面上添加土工格栅可以减少变形，减少车辙，将裂缝发生时间延长3~9倍，使结构层厚度减少到36%。对各种土壤。不需要从其他地方取料，护坡钢塑格栅，省时省力；施工简单快捷，复合钢塑格栅，可大大降低施工成本。

目前，采用加筋土挡土墙的装配面板更常用的形式有矩形、六角形、十字形、L、槽等。面板模块的设计可根据工程环境的需要灵活预制成各种形状。它可以提供良好的视觉效果，也可以使用彩色水泥来增加墙面的艺术。

HDPE单向拉伸格栅指标

- 1、HDPE单向拉伸格栅具有很强的抗拉强度，拉伸强度范围在 25-170kn/m
- 2、HDPE单向拉伸格栅应力伸长率小，对结构具有很好的侧限稳固增强能力
- 3、HDPE单向拉伸格栅物理化学稳定性能高，抗老化、抗土埋、抗腐蚀性能好
- 4、HDPE单向拉伸格栅摩擦系数大，网状结构完全融入土石结构增强了结构的稳定性能
- 5、HDPE单向拉伸格栅抗环境应力强，在应力增强时具有很小的变形量，在 -20 ~ 120 范围内温度变形系数小
- 6、HDPE单向拉伸格栅幅宽一般 1-2 米、质轻安装施工简单方便、高效、经济

塑料土工格栅施工现场注意事项.在施工现场，塑料土工格栅的施工应如何进行?让我们来解释一下塑料土工格栅施工现场的注意事项。

塑料土工格栅的铺设表面应比较光滑.铺筑层验收合格后，为防止出现纵向倾斜现象，先按宽度塑料土工格栅在铺筑层上画白线或挂线开始铺筑，然后用钉子(每米宽8个钉子，固定距离均匀)固定土工格栅的端部.土工格栅端部固定后，用摊铺机缓慢向前拉土工格栅，每隔10米手动拧紧矫直一次，直至铺好一卷土工格栅，然后铺好下一卷.作业前先用6t-10t压路机在铺完一卷后从起点开始.如果格栅直接铺设在混凝土路面上，建议使用橡胶辊，)

以上是塑料土工格栅施工现场的注意事项.相信大家都知道，欢迎各界新老用户前来选购.!

路基钢塑格栅-玉林钢塑格栅-同昇工程材料由山东同昇工程材料有限公司提供。山东同昇工程材料有限公司(www.sdtscl.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快!