

# 实验室用分散砂磨机 东升

产品名称	实验室用分散砂磨机 东升
公司名称	莱州市隆利化工机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:东升 型号:SDF400/SDF1100两种 适用物料:涂料油漆等
公司地址	山东烟台莱州市沙河镇东孙哥庄村
联系电话	13906451435

## 产品详情

品牌	东升	型号	SDF400/SDF1100两种
适用物料	涂料油漆等	应用领域	化工等实验用
主电机功率	400/1100两种 (kW)	送料能力	小批打样用 (L/min)
生产能力	- (kg/h)	外形尺寸	- (m)
重量	- (kg)	结构形式	立式
类型	立式砂磨机		

sdf400实验室多用分散砂磨机是用于将粉态物料和液态物料进行固---液相搅拌分散、研磨的机器。该机具有分散和砂磨两种功能。本机采用双轴恒力升降系统，升降方便。采用智能调速控制仪，对电机实行无级调速。应用数字pid技术，控制精度高，数字显示转速。利用左右夹持器对容器固定，容器采用夹套结构，可以通水冷却。高速分散的最常用途是把极微细的固体粒子加入液体中，做成悬浮粒子。悬浮粒子的特性是微细粒子不受地心吸力而沉淀。在分散的过程中，几个过程同时进行。1用液体的基料把固体的粒子表面湿润。2用机械能把颗粒打散成为较小的粒子。3粒子和液体基料之间的特性互动决定了湿润和絮凝的助力。固体颗粒和液体基料之间的互动关系决定了湿润和抗絮凝效果。适用于涂料、染料、颜料、油墨、造纸、胶粘剂等化工行业对液体及液--固相物料进行搅拌，溶解和分散。(手动升降,220v电压)

sdf400主要技术参数	
型号	sdf400--a/c
功率 (kw)	0.4(220v)
容积 (l)	1.5
叶轮直径 (mm)	∅ 50/ ∅ 60

升降高度 (mm)	250
转速 (r/min)	0-8000无级调速数字显示
外型尺寸 (mm)	420 × 425 × 800
带纸箱重量	30kg

注：货到付款