

硅质捣打料 中频炉捣打料 酸性捣打料 浇注料

产品名称	硅质捣打料 中频炉捣打料 酸性捣打料 浇注料
公司名称	郑州瑞诚耐火材料有限公司
价格	1350.00/吨
规格参数	品牌:瑞诚耐材 包装:25kg双层内衬塑袋 产地:河南新密
公司地址	新密市城关镇耐材工业区
联系电话	0371-56782618 13598855116

产品详情

硅质捣打料为炉衬料系预混干式捣打料，选用精制高硅、低铁石英砂、石英粉，并添加适量熔融石英砂作为耐火层原料，使该产品具体具有较高的耐火度，其特点为不挂渣，不裂纹，受潮不失效，修补炉方便，及耐侵蚀，特别是能提高炉龄，显著提高经济效益。；碱性捣打料是以高纯电熔刚玉、高纯电熔镁砂、高纯尖晶石作为主要原料，以复合添加剂为烧结剂。酸性、中性、碱性捣打料广泛应用于无芯中频炉、有芯感应炉中，作为中频炉炉衬材料用以熔化灰口铸铁、球墨铸铁及铸铁合金，熔化碳钢、合金钢、高锰钢、工具钢、耐热钢、不锈钢，熔化铝及其合金，熔化紫铜、黄铜、白铜及青铜等铜合金等。本产品是中性材料可用于炼钢、铸造，熔炼多种合金钢，耐磨、耐腐、铜、铝、铬、锰、钒、钼、镍、普钢等多种材质。

我厂生产的酸性捣打料用于熔炼普钢、45#钢、碳钢等一系列金属材料。使用炉次可达120炉次以上，可达180炉次左右；用于熔炼灰口铸铁，球磨铸铁等。

包装说明：25kg/袋。

储存注意事项：防潮内衬膜

使用方法：

1，捣打施工：将该料充分混直接捣打施工。

2.浇注施工；用该料外加5.5-6%左右的自来水充分混合即可施工。