

集成墙板 万福源商贸 环保集成墙板

产品名称	集成墙板 万福源商贸 环保集成墙板
公司名称	武汉万福源商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区纸坊街文化大道联投广场万汇MALL
联系电话	13164112211

产品详情

在集成墙面板材制作成型后，下一步就是需要水冷工艺处理，这样生产出来的集成墙面才不怕水，不怕霉等，如消费者关心的墙面出现霉斑、起皮、开裂等问题，由于集成墙面经过水冷却处理所以不用担心会出现这些问题。

在经过水冷工艺后，接下来就是覆膜工艺处理，根据之前设计好的产品花色以及款式，在加工后的板材表面敷上一层膜，从而让集成墙面拥有如同墙纸和油漆一般绚丽的色彩和丰富多变的花纹。覆膜工艺处理可以使集成墙面的表面更加平滑光亮，而且在提高光泽度的同时又能够起到防潮，防水，耐磨，耐化学腐蚀等保护作用

经过以上一系列工艺之后，集成墙面产品就进入了-后的包装流程，-终的成品也就基本生产完成了。工厂的质检人员会从成品中抽取样品进行质量检测，保证成品的合格率，然后才可以作为成品批量生产上市。

通过这些详细的介绍，让大家更加深入的了解到集成墙面的简易生产工艺，相对于市场上的集成墙面产品，湖北楚韵集成墙面采用更加完整的十道工艺加工而成，墙面板材更好，质量更让人放心，大家可以放心选用。

作为当下最1火热的装修材料，集成墙板装修，竹木纤维集成墙板可谓是备受瞩目。集成墙板的装修效果实例想必大家都已经在很多地方见过，但是竹木纤维集成墙面是如何生产出来的，具体的生产流程是怎样的，可能大家就不太清楚了。今天小编就来科普一下集成墙板是如何从无到有的！

步骤

第1步：后台原材料配比。将碳酸钙、竹木纤维粉、塑脂、高分子纳米融合剂等原材料按照比例混合并进

行搅拌。

第二步：进入自动高温高压挤出线。原材料通过200度以上高温挤压成型产出集成墙板材。

第三步：进入自动砂光除尘线。通过砂光除尘让集成墙板的表面更加平整光滑。

第四步：进入高温恒温道和急速冷却线。通过200度以上高温，再用水迅速冷却有效的消除膨胀系数，提高的板材的密度，让卡路丝集成墙板材更有韧性。（在进行水冷工艺处理后，生产出来的集成墙面防水、防火、不怕发霉等，不用担心消费者关心的墙面出现霉斑、起皮、开裂等问题）

第五步：进入无缝开槽线。使用无缝开槽技术，让板材拼接无缝隙安装更加便捷。

第六步：进入除尘线。让板材更加平整，环保集成墙板，让接下来的表面覆膜不易脱落。

第七步：进入表面包覆线：根据之前设计好的产品花色以及款式，在表面进行特殊工艺处理后热覆膜，实现大理石纹、木纹、壁纸纹等手感和质感。使卡路丝集成墙板的表面更加平滑光亮，而且在提高光泽度的同时又能够起到防潮、防水、耐磨、耐化学腐蚀等保护作用。

第八步：质量检测包装。经过以上一系列工艺之后，竹木纤维集成墙板产品就进入最后的包装流程，集成墙板，最终成品也就基本生产完成。工厂的质检人员再从成品中抽取样品进行质量检测，集成墙板安装，保证成品的合格率，然后再作为成品批量生产上市。

集成墙板有什么特点

1、保温、隔热

这种材料也是经过国家的权威部门检测才得出它的保温效能超过国家现有标准，而且也还有进行对比过，安装房间和普通板安装室内温度相大概在7度左右;如果把它拿去跟油漆相比相差10度，所以说客中材料也是南方夏天的炎热和北方冬天的寒冷墙体装饰中最1好的材料。同时这种材料它还有独特的隔热性能，这种产品它也是很适合用在阳台、阳光房和别墅顶层的空间彻底的解决了顶层的阳光照射。使用它可以达到明显的节能效果，所以说这种材料也是属于国家大力提倡的节能装饰材料。

2、隔音

这个也是经国家的权威部门检测才知道，它的隔音效果可以达到29分贝，这种效果也是相当于实墙的隔音，如用于卫生间这种可以明显的解决了下水管的水声、同时这种材料也是很适合用在各类隔音房。

3、防火

这种集成墙面它也是经过国家的权威部门检测防火等级达到b1级，所以说这种材料也是基本上满足工程的防火要求。

4、超1强硬度

本产品对铝合金板材和聚氨脂进行了复合，这样的产品也是增加强度和硬度，同时它也是可以安装在各类护墙上。

5、防水防潮

这种产品它的防潮性能也是比较好，特别适应于南方的装修、这样帮助人们解决了南方家居装修的墙体渗漏形成装修霉变的现象。

6、绿色环保

产品表面处的所采用原材料，所以这种材料也是属于绿色环保产品，这种材料安装在房间也是环保无味，同时使用还帮你节省了入住时间。

集成墙板-万福源商贸-环保集成墙板由武汉万福源商贸有限公司提供。集成墙板-万福源商贸-环保集成墙板是武汉万福源商贸有限公司（whwfysm2.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。