

放高压电缆 弘德兆业

产品名称	放高压电缆 弘德兆业
公司名称	东莞市弘德兆业机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道温塘社区礪下新村一巷1号
联系电话	13760472108

产品详情

电缆敷设时，电缆盘处、滑车之间等各个部位应尽可能减少电缆碰地的机会，以免损电缆外护套。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧等长久性机械损伤。

电缆在拐弯处的小弯曲半径应规范要求。对于交联聚乙烯绝缘电力电缆，放高压电缆，其小弯曲半径单芯为直径的20倍、多芯为直径的15倍

本公司以市场为导向，以质量求发展。多年来为众多客户提供了优质的成套开关设备产品及大型综合性工程安装服务，树立了不少典范工程受到众多用户的一致好评。

高压电缆直埋敷设，是否必须埋在冻土层以下?若冻土层有2米深，是否还有必要埋到2米?

直埋电缆不用埋到冻土层下，否则在东北的直埋电缆就没有办法敷设了。

东莞市弘德兆业机电有限公司位于东莞市东城街道温塘社区礪下新村一巷1号。

本公司以市场为导向，以质量求发展。多年来为众多客户提供了优质的成套开关设备产品及大型综合性工程安装服务，树立了不少典范工程受到众多用户的一致好评。

高压电缆敷设及电缆头制作安装施工工艺：

- 1、为了保证多芯电缆的三相过度自然、弧度一致，需增加延长护管。分支护套、延长护管及电缆终端等在热缩（或冷缩）后应与电缆借出紧密，不能有褶皱或破损现象。
- 2、电缆敷设电缆头应悬空放置，并应及时制作电缆终端，如不能及时制作电缆终端，电缆头必须采取措施进行密封，防止受潮。

放高压电缆-弘德兆业(推荐商家)由东莞市弘德兆业机电有限公司提供。放高压电缆-弘德兆业(推荐商家)是东莞市弘德兆业机电有限公司（hongdezy.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：甘先生。