

GID电动高真空蝶阀

产品名称	GID电动高真空蝶阀
公司名称	三久阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	三久:真空 GID:真空 浙江:永嘉
公司地址	永嘉县江北街道塘头村（注册地址）
联系电话	0577-21662789 13626529789

产品详情

GID电动高真空蝶阀 GID电动高真空蝶阀 是以电动装置驱动阀杆与阀板执行启闭动作。用于接通或切断真空管路中的气流。适用介质为纯净空气和非腐蚀性气体。 主要技术性能

适用范围：Applicability

105 ~ 1.3 × 10⁻⁴Pa

阀门漏率：Valve Leak Rate

1.3 × 10⁻⁴Pa.L/S.

适用温度：Applicable Temperature

-25 ~ +80 （丁腈橡胶）-30 ~ +150 （氟橡胶）

电 源：Loop Temperature time

220V/50Hz

安装位置：Install the direction

任意

主要零件材料 阀体、阀盖、阀杆：碳钢或不锈钢密封件：丁腈橡胶、氟橡胶。 外形及连接尺寸(mm)

Model型号

DN

D

Do

D1

B

H

B1

L

n- c

GID-40

40

85

70

44

22

205

90

155

4- 7

GID-50

50

110

90

55

218

GID-65

65

125

105

26

224

102

4- 9

GID-80

80

145

30

235

GID-100

100

170

247

4- 12

195

131

35

260

125

GID-150

150

220

156

272

115

8- 12

GID-200

200

275

250

208

40

320

205

GID-250

330

300

258

45

350

8- 14

GID-300

380

308

55

375

152

GID-400

400

500

465

410

60

451

180

256

8- 18

GID-500

600

565

510

80

535

220

280

12- 18

GID-600

710

670

610

100

760

270

12- 21

GID-800

800

920

815

130

960

320

20- 21

GID-900

900

1040

990

915

970

250

24- 23

GID-1000

1000

1120

1090

1015

140

980

32- 14