

## 移动基站15KW汽油发电机价格

产品名称	移动基站15KW汽油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

移动基站15KW汽油发电机价格 尤其对某些地区常用市电不是很可靠的情况下，把汽油发电机组作为备用电源，既能起到应急电源的作用，又能通过低压系统的合理优化，将一些平时比较重要的负荷在停电时使用，因此在工程中得到广泛的使用。传感器起接收和反馈各种信息的作用，真正显示这些数据和执行保护功能的是汽油发电机组的控制系统，控制屏一般安装在发电机上，称为背包式控制屏，也有部分是独立一个屏放置在操作室内，称为分体式控制屏，控制屏通过电缆和发电机以及传感器连接，分别显示电参数和汽油机运行参数。此外,发电机组还有底盘、联轴器、散热器、燃油箱,有的还装设有消声器和外罩。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：15.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

## 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

发电机在使用一段时间之后我们就要对发电机进行清洗，当发电机不使用的時候我们要正确的保养发电，下面就是1些简单的发电机保养工作：不定期的对所有控制开关及电线端子与桩头进行清扫与紧固；对发电机检查：打开发电机盖板，检查线圈有无烧伤，接线端有无断裂，绝缘层有无脱落，线头有无松动，导线有无断裂，所有导线与转子部件应安全分开；检查张紧轮总成，查看皮带的磨损程度，视情况给予更换，更换机油滤清器，视情况更换机油，检测膨胀水箱冷却液防腐性能，如不符规定，更换冷却水和水滤清器，检查并清洁燃油箱、油底壳的积水或沉淀物，不定期的更换汽油滤清器。当我们在检查时发现问题我们要立刻停止使用发电机，等到问题完全解决再使用发电机。