

万向手推轮10KW汽油发电机

产品名称	万向手推轮10KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

万向手推轮10KW汽油发电机 大泽动力汽油发电机静音发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到70分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。车载式低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。点：外形美观，防雨、防尘等。集装式汽油发电机组依照国际标准集装箱尺寸设计，该设计保证机组在运输过程中不会由于承受高压负荷而损坏。

型号：TOTO10

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

发动机型号 TOR-670

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积： 28L

润滑油容量： 1.1L

发动机排量： 0.65L

气缸数量： 直列 双缸

缸体结构： 双缸风冷发动机

动力超载保护： 有

消音装置： 工业消音装置

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

调速方式： 自动调速

发动机品牌： 大泽动力

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3600r/min

机油型号： SF级别机油

整机参数

工作时间： 12H

噪音 (db) 7M 54-59

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 180/220kg

外形尺寸：1140*655*930mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

静音汽油发电机架构严谨，外形艺术感强我们在使用发电机的时候一定要按照说明书正确的使用，只有正确的操作发电机才能大的延长发电机组的寿命，而我们在正确的操作发电机的时候对发电机的检查也是比不可少的，1、对发电机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查，2每隔几个月进行空载，每半年进行加载试机等方面维护，现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试；3、汽油发电机组满载以及规定时间满负载情况下对电性参数方面进行测试（看一段时间后能不能还带起您的设备）4、空载试机和小功率带载按是否产生的大量积碳。当发现以上现象时，时间和我们厂家取得联系，我们会根据您的时间给您解决。