

苏州车间通道碳钢快速卷帘门价格，PVC快速门厂家，飞腾门业

产品名称	苏州车间通道碳钢快速卷帘门价格，PVC快速门厂家，飞腾门业
公司名称	苏州市飞腾门业有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	品牌:飞腾 产地:苏州
公司地址	苏州吴中经济开发区天鹅荡路2号9幢
联系电话	0512-65030508 13182678999

产品详情

飞腾JJS-SS不锈钢快速卷帘门主体框架采用不锈钢制造，适用于卫生环境要求极高的工厂，透明、采光，分隔不同区域温度，防止空气对流，保证室内恒温。广泛应用于食品、纺织、电子、精密机械、制药、化学、包装等对洁净等级有要求的场所。具有保温、保冷、防虫、防风、隔尘、隔音等多项功能，可极高的满足高性能物流及洁净厂房节约能源，提高空调效果。

【门体框架】2.0mm-3.0mm 304不锈钢或201不锈钢

【驱动装置】德国SEW、日本住友、国产系列刹车制动马达，功率0.75-2.2KW，电源220V/380V，制动电压220V。

【控制系统】采用日本三菱、安川、丹佛斯等变频器，控制箱内置矢量控制模式、控制精度高;高转矩变频器、PLC编程控制，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精度定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用

【控制电压】安全低压 24VDC。

【开启速度】开启0.8-2m/秒/关闭 0.6-1.5m/秒(变频可调速)。

【门帘材料】进口聚氯乙烯涂层织物颜色，其内部含网状尼龙材料,厚度0.8mm-1.5mm，颜色多样可选。

【使用温度】-10 +70 /超耐寒区域-20 。

【透明视窗】进口PVC透明水晶软板，厚度1.2mm。

【抗风材料】铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。

【抗风能力】3-4级。

【密封性能】 门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。

【安全配置】 标准红外线光电保护，门体下降过程中起保护作用。

- 1.节省空间：本快速卷帘门垂直向上开启，平挂在门洞上方墙内测，不占用室内任何空间，充分发挥垂直上升，不占用门洞两侧的优势，大程度释放门洞空间，可以节省大量的空间。
- 2.外观美观：飞腾JJS-SS不锈钢快速卷帘门采用优质304或201不锈钢材料，相对于普通的铁制或钢铁混合制防盗门，卷帘门具有外型美观，永不生锈的特点。
- 3.使用寿命长：飞腾JJS-SS不锈钢快速卷帘门可承受1500次/天的开关耐受次数，在风速9m/s的情况下，仍能完全正常发挥功能。
- 4.密封性佳：飞腾JJS-SS不锈钢快速卷帘门防碰撞快速卷帘门还具有很好的密封性和降噪性能，能够有效隔挡异味及粉尘污染。

广泛应用于食品、纺织、电子、精密机械、制药、化学、包装等对洁净等级有要求的场所。可极高的满足高性能洁净场所，并且节省能源，高速自动关闭，提高作业效率，创造更佳的作业环境等优点。