

楼承板 望腾彩钢 楼承板规格

产品名称	楼承板 望腾彩钢 楼承板规格
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡 检测场南50米
联系电话	13910980104

产品详情

彩钢压型板

板型：YX25-210-840

YX25-215-860

材料宽度：1米

峰高：25mm

峰距：210mm

有效宽度：840mm

厚度：0.25-0.6mm

颜色任选，特殊颜色3.5T以上可定做

有效宽度：860mm

长度：根据设计图纸制作

单位重量：1.9kg-4.7KG/M

利用率：84%

料：彩涂热浸镀锌钢板、彩涂镀铝锌钢板

材彩钢瓦

一、彩钢瓦具体介绍：

是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板，它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛应用。

彩钢瓦是近年国际、国内兴起的一种新型建筑材料，它具有轻质高强度，美观耐用（使用寿命15~20年），抗震性好，施工快捷简便，楼承板多少钱，热反射性高、热发射性低因而隔效果显著等特点，适合于工业及民用建筑之屋面板、墙体板和楼层板等，特别适用于大跨度厂房、粮库等。

二、彩钢瓦基本参数：

产地：北京

材质：彩钢

品牌：望腾伟业

规格：板厚0.2-1.0（mm）

型号：YX25-210-840型

用途：屋面、围墙、厂房等建筑

抗压强度：抗弯抗压

彩钢瓦是以彩色涂层钢板，经折压形成各种波形的压型钢板。主要用于各种屋面、墙面及内外墙装饰、围墙等。具有质轻、耐腐蚀、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、可多次利用等特点，现已广泛应用。

本公司供应yx25-210-840型彩钢板，该板型适用于厂房、库房、车棚等建筑物屋面。质量保证，北京楼承板，欢迎咨询洽谈。

彩钢净化

净化板本身具有较好的保温隔热性能，楼承板，在通常情况下使用优璧洁净板已不再需要背后衬垫保温

材料，更能有效地满足国家65%的节能标准。隔音、吸音及抗震具有先进水平的建筑内装修，内隔断装饰材料要求。持久的耐候性与抗酸性：氟碳涂料的特性，使板材具有良好的耐候性与抗酸性，在医用洁净房大量使用溶剂与消毒水清洗的情况下，该净化无机板仍能保持表面的色彩，不会丝毫的褪色。

抗静电净化板使用彩板涂层中添加特殊导电颜料，使彩板表面具有10-100的电阻，静电可通过此形成电能释放，防止粉尘附着，且容易清除，同时该板具有耐药品、耐磨性、耐污染等优点。洁净板的彩板涂层中使用了特殊搪瓷系剂，具有无毒性效果和远红外线辐射效果。

我们比较常见的净化板，主要是由纤维水泥板为基板经过特殊工艺涂覆，高性能氟碳涂料和烤瓷无机涂料，色彩丰富，表面平整光滑，具有独特的防尘、防静电、抗撞击、抗风化、耐刻划、耐化学腐蚀、易清洁和防火不燃、防静电、防潮湿等卓越特性，被广泛应用于电子、制药、食品、生物、航天航空、精密仪器制造及科研等对室内环境要求苛刻的净化工程领域。

彩钢净化板的安装前需要对净化区域的风管、场地进行清理，清除与施工无关的所有物品。然后再由承建方根据设计图纸做出具体设计，包括顶板排版图、顶板分解图、壁板排版图、壁板分解图及相关节点图，双方确认无误后根据实际需求订货。

彩钢净化板出厂时应该应采取保护措施贴膜，妥善包装，避免在运输过程中损坏表层。彩钢板及其配件需存放于干燥清洁，平整坚实的场地内，有条件可以在场地加围护以便管理。彩钢应整齐板堆，且高度不可超2米，产品运到现场后，出示产品合格证，做好报验手续。夹芯板表面无划伤且尺寸应符合设计图纸要求，若出现划痕，保护膜去除后有承建方作技术处理。

彩钢净化板在安装过程中不要撕下壁板表面塑料保护膜，禁止撞击和踩踏板面。配件和各种材料严查规格、性能及完好程度，不合格或已损坏的配件不得使用。洁净区内所有安装缝隙应用硅胶作密封处理，打胶之前先严格清洗，除去杂质和油污，确保粘贴密实，防脱落和积灰。硅胶表面整光滑，无皱皮现象。每天施工结束后需清扫场地，楼承板规格，做到每天工完料净，场地清洁。

楼承板，也叫压型钢板、钢承板、钢楼承板。最早叫压型钢板，即所有经压板机压制而成的钢板的统称。楼承板是采用镀锌钢板经辊压冷弯成型，其截面成V型、U型、梯形或类似这几种形状的波形，主要用作长久性模板，也可被选为其他用途。最早的压型钢板主要是用于厂房屋面的屋面板，后面有用于楼层的压型钢板后逐渐分类称为楼承板。

产品应用：

产品广泛用于电厂、电力设备公司、汽车展厅、钢结构厂房、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、火车站、体育场馆、音乐厅、大剧院、大型超市、物流中心、奥运场馆体育场馆等钢结构建筑。适应主体钢结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的功课平台，并可采用多个楼层铺设压型钢板，分层浇筑混凝土板的流水施工。

主要特点：

1：适应主体钢结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的作业平台，并可采用多个楼楼承板层铺

设压型钢板，分层浇筑混凝土板的流水施工。

2：在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋，也提高了楼板的刚度，节省了钢筋和混凝土的用量。

3：压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生大的结合力，使二者形成整体，配以加劲肋，使楼承板系统具有高强承载力。

4：在悬臂条件下，楼承板仅作为长久性模板。悬挑的长度可根据楼承板的截面特性来定。为了防止悬挑板的开裂，需在支座处依结构工程师的设计配上负筋。

楼承板-望腾彩钢-楼承板规格由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。“彩钢板，彩钢岩棉夹芯板，楼承板，彩钢单板，钢筋桁架楼承板”就选北京望腾伟业彩钢制品有限公司（www.wangtengcg.com），公司位于：北京房山区良乡检测场南50米，多年来，望腾彩钢坚持为客户提供好的服务，联系人：冯经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。望腾彩钢期待成为您的长期合作伙伴！