

# 打印机原料PA12 FE 11036 BK

产品名称	打印机原料PA12 FE 11036 BK
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	瑞士EMS:FE 11036 BK
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

机械性能干燥调节后的单位制测试方法拉伸模量30003000MPaISO  
527-2薄膜干燥调节后的单位制测试方法拉伸应力ISO 527-3 MD: 屈服85.0--MPaISO  
527-3 TD: 屈服85.0--MPaISO 527-3 MD: 断裂80.0--MPaISO 527-3伸长率ISO  
527-3 MD: 屈服5.0--%ISO 527-3 TD: 屈服5.0--%ISO 527-3 MD:  
断裂200--%ISO 527-3 TD: 断裂200--%ISO 527-3埃尔曼多夫抗撕强度ISO  
6383-2 MD10--NISO 6383-2 TD10--NISO 6383-2裤型撕裂耐性ISO  
6383-1 MD5.00--N/mmISO 6383-1 TD5.00--N/mmISO 6383-1水气透过率(23 ° C,  
85% RH)7.0--g/m/24 hrDIS 15106-1/-2氧气传输速率DIS 15105-1/-2 23 ° C 130--cm/m/bar/24  
hrDIS 15105-1/-2 23 ° C 210--cm/m/bar/24 hrDIS 15105-1/-2 23 ° C 490.0--cm/m/bar/24  
hrDIS 15105-1/-2补充信息干燥调节后的测试方法ISO TypePA 6I/6T, FT, 09-030--ISO  
1874冲击性能干燥调节后的单位制测试方法简支梁缺口冲击强度ISO  
179/1eA -30 ° C8.02.0kJ/mISO 179/1eA 23 ° C8.08.0kJ/mISO  
179/1eA热性能干燥调节后的单位制测试方法玻璃转化温度 5125-- ° CISO  
11357-2光学性能干燥调节后的测试方法光泽度(60 ° )160--ISO 2813备注1.0% RH2.85% RH3.85% RH4  
.0% RH5.10 ° C/min