

晋城英威腾HT1106S 6kw不间断电源现货报价参数

产品名称	晋城英威腾HT1106S 6kw不间断电源现货报价参数
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英威腾invt 型号:HT1106S 适用:机房电源应急设备
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

在线式双变换结构设计，数字化控制技术，超高的输入、输出功率因数，根据输入频率自适应输出频率，智能化电池管理，超强的网络管理功能等特点。广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域。

电话：400-609-9791 在线QQ:584747380 联系手机：18701645369 期待您的咨询

在线式双变换结构设计，数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数。

- 输出功率因数高达0.9，为客户提供更高的使用容量。
- 高速智能DSP控制，实现完美的系统性能与保护。
- 输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。
- LCD/LED显示，显示丰富的机器信息。
- 可靠、滤波、稳定的正弦波输出。

产品名称 型号 功率/类别 单

型号	HT1106S	HT1106L	HT1110S	HT1110L	HT3110L	HT3115L	HT3120L
冷启动功能	是，默认设置输出频率为50HZ						
输入电压范围	50%~125% (220V/230V/240V) 100%载@80%~125% 90%载@70%~80% 80%载@60%~70% 65%载@50%~60%			50%~125% (380V/400V/415V) 100%载@80%~125% 90%载@70%~80% 80%载@60%~70% 65%载@50%~60%			
相制	单进单出			三进单出			
输入功率因数	0.99		0.99		0.95		0.95
输入频率范围	40Hz-70Hz						
频率自适应	可设						
输出功率因数	0.9						
额定电压	220V/230V/240V				220V/230V/240V(380V/400V/415V)		

电压调整率	± 1%				± 1%		
电压失真度	1%THD, 线性满载 5%THD, 线性满载				1%THD, 线性满载 5%THD, 线性满载		
电池节数	16节						
主路切电池	0	0	0	0	0	0	0
逆变切旁路	0.1ms	0	0	0	0	0	0
主路效率	93.0%				93.5%		
ECO模式	98.0%				98.0%		
噪音	<48dB@<70%载 <58dB@>70%载 1m距离		<48dB@<70%载 <6 0dB@>70%载 1m距离		<48dB@<70%载 <65dB@>70 %载 1m距离		
过载能力 (主路模式)	110% : 1小时后切到旁路 130% : 1分钟后切到旁路 150% : 半分钟后切到旁路, 切到旁路后等待1分钟后关闭旁路				110% : 1小时后切到旁路 130% : 1分钟后切到旁路 150% : 半分钟后切到旁路, 切到旁路后等待1分钟后关闭旁路		
峰值比	3:01				3:01		
显示	LED+LCD				LED+LCD		
RS232	支持后台监控软件				支持后台监控软件		
SNMP卡	远距离监控软件				远距离监控软件		
宽*长*高 (mm)	250*526*640	250*526*480	250*526*640	250*526*480	250*526*640	250*526*750	250*526*750
净重	57	18	65	19	25	33	33
颜色	黑				黑		