长治英威腾电器代理HT1106L 6KVA后备1小时现货报价

产品名称	长治英威腾电器代理HT1106L 6KVA后备1小时现货报价	
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:英威腾invt 型号:HT1106S 适用:机房应急设备	
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦	
联系电话	400-0887107 13552566772	

产品详情

英威腾,自2002年成立以来,专注于工业自动化和能源电力两大领域,以"竭尽全力提供物超所值的产品和服务,让客户更有竞争力"为使命,向用户提供最有价值的产品和解决方案。

公司于2010年在深交所A股上市(证券代码:002334),目前拥有16家控股子公司,员工超过3000人,拥有30多家国内办事处和联保中心,以及8个海外分支机构,营销网络遍布全球60多个国家和地区。

北京办事机构实拍图

电话:400-609-9791在线QQ:584747380联系手机:18701645369期待您的咨询

英威腾HT1106L6KVA主机报价参数

1、输出功率因数达到0.9,提供更强的带载能力。 2、高速智能DSP控制,实现完美的系统性能与保护功能。 3、输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。 4、超宽输入电压范围。 5、纯净的正弦波输出。 6、LED和点阵式LCD,显示丰富的机器信息,人机界面友好。 7、长延时机器电池组节数可选。 8、独特的工业化设计,确保恶劣环境下安全运行。 9、关键部位冗余设计,可靠性更高。

型목

HT1106S
HT1106L
HT1110S
HT1110L
HT3110S
HT3110L
HT1115L/
HT1120L/
HT3115L
HT3120L
冷启动功能
是,默认设置输出频率为50HZ
输入电压范围
50%~125%(220V230V/240V) /65%载@ > 110v;80%载@ > 132v; 90%载@ > 154v;100%载@ > 176v
输入功率因数
> 0.99
0.98(单进单出) 0.95(三进单出)
输入频率范围
40Hz~70Hz
输出频率
自适应(可设)
输出功率因数
0.9
额定输出电压
220V/230V/240V
电压调整率

电压失真度

1%THD,线性满载; 5%THD,非线性满载

电池电压

192VDC

主路切电池

0

逆变切旁路

0.1ms

0ms

主路效率

93%

93.50%

ECO模式

98%

噪音

<48dB@<70%载

<48db@<70%载>70%载

<53db@<70%载<>

<58db@>70%载

<66db@>70%载

过载能力(主路模式)

110%:10分钟切到旁路;130%:1分钟切到旁路;150%:30秒切到旁路,切到旁路后等待1分钟关闭旁路

峰值比

3:1

通讯方式

RS232、SNIV	1P卡				
选件					
SNMP卡、并	护机套件、	浪涌保护单元、	ECO单元、	内置维修旁路、	干接点板
W*D*H (mr	m)				
250*562*650					
250*504*480					
250*562*650					
250*562*770					
250*562*710					
净重					
59					
18					
65					
20					
69					
25					
34					