

长治英威腾电器代理HT1106L 6KVA后备1小时现货报价

产品名称	长治英威腾电器代理HT1106L 6KVA后备1小时现货报价
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英威腾inv 型号:HT1106S 适用:机房应急设备
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

英威腾，自2002年成立以来，专注于工业自动化和能源电力两大领域，以"竭尽全力提供物超所值的产品和服务，让客户更有竞争力"为使命，向用户提供最有价值的产品和解决方案。

公司于2010年在深交所A股上市（证券代码：002334），目前拥有16家控股子公司，员工超过3000人，拥有30多家国内办事处和联保中心，以及8个海外分支机构，营销网络遍布全球60多个国家和地区。

北京办事机构实拍图

电话：400-609-9791在线QQ：584747380联系手机：18701645369 期待您的咨询

英威腾HT1106L 6KVA主机报价参数

1、输出功率因数达到0.9，提供更强的带载能力。 2、高速智能DSP控制，实现完美的系统性能与保护功能。 3、输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。 4、超宽输入电压范围。 5、纯净的正弦波输出。 6、LED和点阵式LCD，显示丰富的机器信息，人机界面友好。 7、长延时机器电池组节数可选。 8、独特的工业化设计，确保恶劣环境下安全运行。 9、关键部位冗余设计，可靠性更高。

型号

HT1106S

HT1106L

HT1110S

HT1110L

HT3110S

HT3110L

HT1115L/

HT1120L/

HT3115L

HT3120L

冷启动功能

是，默认设置输出频率为50HZ

输入电压范围

50%~125% (220V/230V/240V) /65%载@ > 110v ; 80%载@ > 132v ; 90%载@ > 154v ; 100%载@ > 176v

输入功率因数

> 0.99

0.98 (单进单出) 0.95 (三进单出)

输入频率范围

40Hz~70Hz

输出频率

自适应 (可设)

输出功率因数

0.9

额定输出电压

220V/230V/240V

电压调整率

± 1%

电压失真度

1%THD,线性满载； 5%THD,非线性满载

电池电压

192VDC

主路切电池

0

逆变切旁路

0.1ms

0ms

主路效率

93%

93.50%

ECO模式

98%

噪音

<48dB@<70%载

<48db@<70%载>70%载

<53db@<70%载<>

<58db@>70%载

<66db@>70%载

过载能力（主路模式）

110%：10分钟切到旁路；130%：1分钟切到旁路；150%：30秒切到旁路，切到旁路后等待1分钟关闭旁路

峰值比

3:1

通讯方式

RS232、SNMP卡

选件

SNMP卡、并机套件、浪涌保护单元、ECO单元、内置维修旁路、干接点板

W*D*H (mm)

250*562*650

250*504*480

250*562*650

250*562*770

250*562*710

净重

59

18

65

20

69

25

34