

画框硬幕 高清树脂硬幕 金属软幕 透声幕 背投硬幕

产品名称	画框硬幕 高清树脂硬幕 金属软幕 透声幕 背投硬幕
公司名称	上海音维电子科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	LENTUN:金属硬幕 定做:定做 上海市静安区:林顿大厦
公司地址	静安区沪太路785临新华园A座7019
联系电话	02160526008 13817418883

产品详情

产品应用

视景仿真：（部队、科研单位、机关单位、院校）

仿真模拟训练系统

仿真大屏幕演示系统

主、被动立体仿真演示系统

监控指挥控制：（部队、机关单位、院校）

指挥大厅

调度中心

监控中心

会议演示：（部队、科研单位、院校、企事业单位）

会议演播厅

会议报告厅

会议室

展览展示：（企事业单位、房地产、规划局、展览馆、科技场馆、主题公园等）

天文台

形象厅

展示厅

影院：（院校、专业影院、家庭）

电影院

家庭影院

立体互动影院

球幕影院

金属硬幕内外双金属涂层，配合精准镜面型机身，对入射光线进行反射，形成显示画面，取得正投屏幕前所未有的高亮度、高对比度显像效果。

金属硬幕其外涂层紧致细密的金属分子组成蜂窝阵列，从四周入射的干扰光波在经过该阵列时振荡、衰减并被吸收，这一特性使屏幕具备超高对比度和超强的抗环境光干扰能力，黑色更饱满，彩色更鲜艳，能杜绝传统投影幕影像模糊的雾状感，提供明亮、清晰的完美图像效果。

内外金属层反射的光线进行叠加，使所呈现出的影像不只拥有超高亮度，更具备主动发光显示器才有的通透感和影像纵深。

有如下具体参数指标：

基材原料：聚氯乙烯脂（可制作环型幕）

抗冲击强度：250焦耳（合200英尺磅），是普通玻璃的200倍，有机板的100倍

耐侯性：-40~60摄氏度无明显变化

阻燃性：燃点300度，离火后自熄，不会助长火势蔓延，达国标GB8624-1997B1标准。

重量/密度：3.6kg/m²,是普通玻璃的一半

卷曲性：卷曲直径 100CM

隔音性：可将80%的声音反馈给观众

增益：倍0.8 -3.0

屏幕尺寸：标准尺寸、客户需要尺寸、及超大工程屏幕

幕面颜色：银色、白色、灰色

幕框材质：高强度型材（哑黑）

人性化服务：方便安装、包装精细、维护便捷，为客户提供专业系统的服务。

办公地址：上海静安区恒丰北路100号（林顿大厦）2510室

联系电话：021-60526008

手机：张女士 17521537118

公司主页：<http://www.yinwdz.com>

<http://shop1383013773517.1688.com>

微信公众号：音维电子yinweidianzi