

批发全民健身路径器材户外运动器材单人漫步机厂家

产品名称	批发全民健身路径器材户外运动器材单人漫步机厂家
公司名称	沧州庆鑫体育器材有限公司
价格	420.00/件
规格参数	品牌:庆鑫 颜色:蓝色,红色等 产地:河北沧州盐山
公司地址	盐山县杨集乡张效村
联系电话	15369844460

产品详情

批发全民健身路径器材户外运动器材单人漫步机厂家

名称：DSJ-02单人漫步机

单位：件

规格：1700 × 1330 × 114mm

材质：钢材

使用方法及功能：手握紧横杆，站在踏板上，挺胸抬头，腰直立。双腿模仿行走自然前后摆动，可以通过调整摆动幅度和频率来调整强度。可两人同时进行锻炼，增强下肢的活动能力，提高身体协调性、平衡能力和有氧能力。

适用范围：小区、公园、学校等健身场地

注意事项：严禁双腿同时前后摆动，有病理人士应征得医生同意方可使用，使用时须有家人看护；儿童使用时须有成年人看护方可运动。

锻炼者在使用过程中若感到身体不适，应立即停止并咨询医生。

沧州庆鑫体育器材厂，坐落于河北省沧州市盐山县，是华北地区生产、销售体育器材的现代化企业。我厂集科研、设计、生产、销售于一体，拥有一批高素质的管理人才，

配备了成套的先进设备，生产的“庆鑫”系列体育器材在历届中国体育用品博览会上以其“质优价廉、

信誉至上、完善服务”而驰名，

已成为各类体育活动的器材，网络遍布全国。主要产品：各种电动液压、手动液压、升降、移动独臂、固定式等系列篮球架；钢化玻璃、有机玻璃、SMC注塑、玻璃钢复合木制等系列篮球板；

室内外、折叠、移动式系列乒乓球台；户外健身路径器材；普通、学校用等系列单双杠；移动式、箱式、铸铁式、地埋式等系列羽网排球柱；

液压升降、简易式系列裁判椅；多人式、伸缩、移动式系列裁判看台；地胶、人造草坪；各种长宽体操垫、跳高垫、柔道垫、武术垫及盖单；面向未来，我们将以“追求卓越，

不断开拓”的精神和“以人为本”的服务宗旨，不断创新。生产出更先进的高科技产品来满足我国各族人民健身的需要，积极参与市场竞争，为我国体育事业锦上添花,欢迎新老客户来电洽谈。

1、【立柱】立柱采用 $\varnothing 114\text{mm}$ ，壁厚为2.75mm钢管（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），

焊接采用氩弧焊及CO₂气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型后经技术人员进行热镀锌及抛砂处理，

表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用静电粉末喷涂装置，

粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。

2【铁件】铁件采用 $\varnothing 60\text{mm}$ 、 $\varnothing 48\text{mm}$ 、 $\varnothing 38\text{mm}$ 、 $\varnothing 32\text{mm}$ 、 $\varnothing 28\text{mm}$ ，壁厚为2.5mm钢管（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求）。

3、【配件】器材钢管上面的帽盖为铸铝材料，扣件为铸铝材料，器材上的其他配件，如：踏脚板，扭腰盘，大套桶，脚盘大底座等均采用一次成型的铸铁材料，

大方美观，器材上面螺丝，均采用防盗不锈钢螺丝，牢固可靠，不易松动脱落、变形和损坏，增强其安全性。

1、【选材用料】

我厂选用优质国标钢材，严格按照国家体育用品质量检测中心规定的材质要求生产加工。并且采用国内资质全、信誉好的公司生产的钢材、

配件、塑粉、焊丝等产品进行加工生产，保证同等价格下质量好，作到货真价实请放心购买。

2、【器材工艺】

（1）器材焊接：采用中国先进的高级进口二保电焊机进行二氧化碳保护焊，焊接强度较普通焊接更高，确保焊接部位的坚固性及美观性；

（2）抛丸除锈：表面采用物理机械除锈，既除锈又增加器材表面积，为加强后续工序塑粉吸附能力奠定了基础，这是酸洗除锈不可比拟的优势；

（3）静电喷塑：采用先进的静电喷塑设备以及高级环保静电粉末喷涂工艺，对器材表面进行喷塑处理，

耐候性和抗冲击性大大提高，色泽保持八年不变，

并在其前序采用表面抛丸硬化和净化绿色环保工艺，使产品表面质量达到国际先进水平的同时较传统的磷化处理工艺更具有环保优势。

（4）连接部位：所有连接部位均采用防松，防盗螺钉紧固，在确保器材避免人为破坏，正常使用的前提下，更可防止使用过程中被菱角划伤，

全面符合共性、安全性、形象性的特性要求。

（5）全部产品严格按照国家标准——《健身器材安全通用要求》进行设计生产，在生产过程中严把质量关，确保每件出厂产品达到合格率，

追求产品零缺陷，做到行业水平。

3、【器材组装】

为了更好的延长器材的使用寿命，解除您安装的烦恼，我们发货前基本是把器材组装好的，器材收到后，只要进行挖坑直接用混凝土埋或者安装底部的膨胀螺丝就可以了。

地埋器材安装采用混凝土预制；所挖坑宽均为40cm，深为50cm，器材地埋深度为40cm，安装好3天后方可使用。