

阳泉英威腾有销售吗英威腾HT1110L 10kva主机报价参数

产品名称	阳泉英威腾有销售吗英威腾HT1110L 10kva主机报价参数
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英威腾invt 型号:HT1110L 适用:机房不间断电源
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

电话：400-609-9791联系手机：18701645369 期待您的咨询

企业愿景：成为全球领先、受人尊敬的工业自动化和能源电力领域的产品和服务提供者。企业价值：诚信：始终以诚信的心态面对所有的人。创新：我们不断求索行业技术的发展趋势，不断创新产品为客户带来更大的价值。坚持：不论商业环境如何快速多变，我们始终坚持对客户、合作伙伴、员工的承诺。互信：我们致力于与所有的客户达成互信的原则，所有员工的互信亦是企业发展的源动力。企业使命：引领电源及电力电子领域科技发展，为创造更可靠、高效、节能的产品而不懈努力。

智能化管理根据输入频率自适应输出频率，智能化电池管理，超强的网络管理功能等优点；在线式双变换结构设计，数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数；输出功率因数高达0.9，为客户提供更高的使用容量；智能化的保护方案高速智能DSP控制，实现完美的系统性能与保护；输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能；LCD/LED显示，显示丰富的机器信息；安全可靠可靠、稳定的正弦波输出；提供全面的网络浪涌保护；高频IGBT整流器技术，全面可靠的保护功能；超宽输入电压范围。

型号

HT1106S

HT1106L

HT1110S

HT1110L

HT3110S

HT3110L

HT1115L/

HT1120L/

HT3115L

HT3120L

冷启动功能

是，默认设置输出频率为50HZ

输入电压范围

50%~125% (220V/230V/240V) /65%载@ > 110v ; 80%载@ > 132v ; 90%载@ > 154v ; 100%载@ > 176v

输入功率因数

> 0.99

0.98 (单进单出) 0.95 (三进单出)

输入频率范围

40Hz~70Hz

输出频率

自适应 (可设)

输出功率因数

0.9

额定输出电压

220V/230V/240V

电压调整率

± 1%

电压失真度

1%THD,线性满载 ; 5%THD , 非线性满载

电池电压

192VDC

主路切电池

0

逆变切旁路

0.1ms

0ms

主路效率

93%

93.50%

ECO模式

98%

噪音

<48dB@<70%载

<48db@<70%载>70%载

<53db@<70%载<>

<58db@>70%载

<66db@>70%载

过载能力（主路模式）

110%：10分钟切到旁路；130%：1分钟切到旁路；150%：30秒切到旁路，切到旁路后等待1分钟关闭旁路

峰值比

3:1

通讯方式

RS232、SNMP卡

选件

SNMP卡、并机套件、浪涌保护单元、ECO单元、内置维修旁路、干接点板

W*D*H (mm)

250*562*650

250*504*480

250*562*650

250*562*770

250*562*710

净重

59

18

65

20

69

25

34