

# 光电隔离型rs232转rs485串口转换器C2000S108

产品名称	光电隔离型rs232转rs485串口转换器C2000S108
公司名称	深圳市华瑞自控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	电源规格:9-24VDC 温度、湿度:-25~85 , 5~95 尺寸:90 × 65 × 25.5mm
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙路120号阳光花园13栋6单元601（注册地址）
联系电话	17820647505

## 产品详情

光电隔离，rs232转rs485，串口转换器，C2000S108，防雷光电隔离型接口转换器，兼容RS-232C、RS-485、RS-422标准，能将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-485或

RS-422信号。内置光电隔离器及DC/DC直流变换器，能够提供3500V的隔离电压，快速瞬态电压抑制器（TVS）可以有效的抑制闪电和

ESD，提供每线600W的雷击浪涌保护功率，可以有效的防止雷击和共地干扰。C2000S108提供自动流向控制，和RS-485、RS-422自动

识别功能，使用更加简单。

光电隔离，rs232转rs485，串口转换器，C2000S108特点

自动流向控制；

防雷，每线600W的雷击浪涌保护功率；

RS-485/422自动识别功能；

光电隔离；

电源隔离，3500V隔离电压；

接口兼容RS-232、RS-485、RS422标准。

## 性能参数

### 基本信息

#### RS-232端

连接器 DB9 (母头)

信号 RXD、TXD、GND

#### RS-458/422端

连接器 接线端子

信号 T+ (458+)、T- (485-)、GND、R+、R- (自动识别)

#### RS458数据流向控制 自动

波特率 300bps~115200bps

静电防护 15KV ESD

防雷 600W

电源隔离 3500V隔离电压

传输距离 0~1.2公里

### 环境

操作温度 -25 ~85

存储温度 -60 ~125

工作湿度 5~95%RH, 不凝露

### 机械机构

尺寸 (长 × 宽 × 高 90 × 65 × 25.5mm)

### 电源需求

电压 9~24VDC

电流 100mA@12VDC

### 其他

保修 5年质保

