

朔州英威腾电器HT1110S后备1小时220v现货报价

产品名称	朔州英威腾电器HT1110S后备1小时220v现货报价
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英威腾invt 型号:HT1110S 适用:机房电源
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

英威腾电器公司的主要产品包括全系列ups电源、逆变电源及相关配套产品。产品广泛应用于政府、国防、航空航天、金融、通信、教育、交通、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域。产品远销欧美及亚太地区中高端市场。公司已在中国区自行建立八大销售和技术支持中心以及30多个省级、市级销售和售后服务处。

电话：400-609-9791 业务QQ：584747380联系手机：18701645369 期待您的咨询

快速为客户提供全方位、个性化的完整解决方案是公司的经营宗旨，持续创新是公司追求的目标。不断推出的具有竞争力的电源产品满足了各行各业用户对于供电系统高可靠性和高智能化的需求。公司将致力于通过技术创新和品牌全球化运营，成长为电源及电力电子相关领域令国人骄傲的世界级企业。

型号	HT1106S	HT1106L	HT1110S	HT1110L	HT3110L	HT3115L	HT3120L
冷启动功能	是，默认设置输出频率为50HZ						
输入电压范围	50%~125% (220V/230V/240V)				50%~125% (380V/400V/415V)		

	100%载@80%~125%				100%载@80%~125%			
	90%载@70%~80%				90%载@70%~80%			
	80%载@60%~70%				80%载@60%~70%			
	65%载@50%~60%				65%载@50%~60%			
相制	单进单出				三进单出			
输入功率因数	0.99	0.99			0.95	0.95	0.95	0.95
输入频率范围	40Hz-70Hz							
频率自适应	可设							
输出功率因数	0.9							
额定电压	220V/230V/240V				220V/230V/240V(380V/400V/415V)			
电压调整率	±1%				±1%			
电压失真度	1%THD, 线性满载 5%THD, 线性满载				1%THD, 线性满载 5%THD, 线性满载			
电池节数	16节							
主路切电池	0	0			0	0	0	0
逆变切旁路	0.1ms	0			0	0	0	0
主路效率	93.0%				93.5%			
ECO模式	98.0%				98.0%			
噪音	<48dB@<70%载 <58dB@>70%载 1m距离	<48dB@<70%载 0dB@>70%载 1m距离	<6		<48dB@<70%载 %载 1m距离	<65dB@>70		
过载能力 (主路模式)	110%: 1小时后切到旁路 130%: 1分钟后切到旁路 150%: 半分钟后切到旁路, 切到旁路后等待1分钟后关闭旁路				110%: 1小时后切到旁路 130%: 1分钟后切到旁路 150%: 半分钟后切到旁路, 切到旁路后等待1分钟后关闭旁路			
峰值比	3:01				3:01			
显示	LED+LCD				LED+LCD			
RS232	支持后台监控软件				支持后台监控软件			
SNMP卡	远距离监控软件				远距离监控软件			
宽*长*高 (mm)	250*526*640	250*526*480	250*526*640	250*526*480	250*526*640	250*526*750	250*526	250*526
净重	57	18	65	19	25	33	33	33
颜色	黑				黑			