

# 鑫莱邦全塑更衣柜厂家免费上门安装

产品名称	鑫莱邦全塑更衣柜厂家免费上门安装
公司名称	河北莱邦科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:石家庄 材料:塑料 规格:常规尺寸
公司地址	河北省石家庄市新华区丰产路96号众诚商务库房-1(注册地址)
联系电话	0311-85102027 13313040392

## 产品详情

新型的塑料更衣柜可以直接用水冲洗，简单方便多了。不再怕潮湿生锈，放在有水潮湿的环境下简直就是一劳永逸。想使钢制更衣柜恢复光泽的简易方法是在热水中加入少许食醋，然后用软布蘸醋水轻轻，不要太用力，否则会损伤漆膜。亦可用牛奶清除家具异味:先将一杯煮沸的牛奶放置在家具内部(柜橱类)，把柜门关紧，待牛奶冷却后取出，家具内原有的异味就会消失。

更衣柜与我们的生活息息相关，直接影响着生活质量和身体健康。这里将教您几个更衣柜选购小窍门，提醒市民在选购更衣柜之前，最好事先做好知识储备。

1、大衣柜腿的厚度要求达到2.5厘米，太厚就显得笨拙，薄了容易弯曲变形;发现木材有虫眼、掉末，说明烘干不彻底。检查完表面，还要打开柜门、抽屉门看里面内料有没有腐朽，可以用手指甲掐一掐，掐进去了就说明内料腐朽了。开柜门后用鼻子闻一闻，如果冲鼻、刺眼、流泪，说明胶合剂中甲醛含量太高，会对人体有害。

2、注意检查柜门，抽屉的分缝不能过大，要讲究横平竖直，门不能下垂。

3、小件更衣柜，如椅子、凳子、衣架等在挑选时可以在水泥地上拖一拖，轻轻摔一摔，声音清脆，说明

质量较好;如果声音发哑，有劈里啪啦的杂音，说明榫眼结合不严密，结构不牢。

4、贴面更衣柜拼缝严不严，无论是贴木单板、PVC还是贴预油漆纸，都要注意皮子是否贴得平整，有无鼓包、起泡、拼缝不严现象。

5、检查时要冲着光看，否则看不出来。水曲柳木单板贴面更衣柜较易损坏，一般只能用两年。就木单板来说，刨边的单板比旋切的好。识别二者的方法是看木材的花纹，刨切的单板木材纹理直而密，旋切的单板花纹曲而疏。刨花板贴面更衣柜，着地部分必须封边，不封边板就会吸潮、发胀而损坏。一般贴面更衣柜<办公桌椅>边角地方容易翘起来，挑选时可以用手抠一下边角，如果一抠就起来，说明用胶有问题。