

# 南京吾爱干冰清洗服务，WA-35型干冰清洗机无损清洗轮胎模具污渍

产品名称	南京吾爱干冰清洗服务，WA-35型干冰清洗机无损清洗轮胎模具污渍
公司名称	南京吾爱冷气设备有限公司
价格	59800.00/台
规格参数	产地:南京 规格型号:WA-35QX 用途:橡胶、轮胎、印刷机等清洗
公司地址	江苏省南京市栖霞区恒通大道5号
联系电话	025-58816601 18795952150

## 产品详情

南京吾爱干冰清洗服务，WA-35型干冰清洗机无损清洗轮胎模具污渍

产品介绍

产品信息

产品名称：干冰清洗机

产品货号：WA-GBQXJI025

产品重量：100公斤

产品尺寸：810\*500\*900mm

产品配件：喷枪、喷管

装箱数：每箱1台

安全认证：IS9001

吾爱干冰清洗橡胶模具的优点：

因为“吾爱”干冰清洗机采用的在线清洗，清洗时无需拆解机器且清洗效率高，同样的清洗难题，

传统清洗需要多个人工需要一天时间才能将污渍清洗干净，而使用干冰清洗技术只需短短半个小时内就能将污渍完全清洗干净，同时使用的干冰量也是非常的低。干冰清洗机的工作原理与喷钢砂、喷塑料砂及打苏打水清洗的效果一样，在干冰清洗的作业中，它是利用喷射介质干冰颗粒在干冰清洗机高速移动与空压机里面空气流通所结合，在通过干冰清洗机中的喷枪将干冰喷射到被清洗物表面，当干冰接触到被清洗物表面时，干冰会迅速气化在物体表面，被清洗物表面会迅速脆化，龟裂，而干冰清洗机在空压机的作用下会形成非常有力的空气气流，这些空气气流会喷射到被清洗物表面上面被龟裂的污渍，让污渍随着气流排除干净，让机器再次恢复清洁，从而达到清洗的用途。

操作须知：

#### 一、操作前注意要点：

- 1.在使用前必须穿戴必要的工作服和手套，以免冻伤。
- 2.打开进气管。
- 3.关闭空气泄油阀。
- 4.确保排气扇开启。
- 5.确保空气清洗压力介于80 ~ 120 psi ( pounds per square inch 磅/平方英寸 压强单位 )。
- 6.确保干冰清洗压力介于75-115 psi。
- 7.按“开始”按钮开始工作

#### 二、干冰清洗机的操作时过程：

- 1.用喷嘴在高于表面450mm处开始清理。如果对于表面没有损伤的时候，可以更靠近些。最小距离在离喷嘴约50mm处。
- 2.将喷嘴移开表面。如果你要停留3-4秒，请留意其他较软部位（填料口，通风口），你可能会损伤它们。
- 3.反复拉喷射开关（每次开关振动料仓一次）。
- 4.在高结冰率状态下运行。