

# 武汉简易围挡工地施工费用大约多少？

产品名称	武汉简易围挡工地施工费用大约多少？
公司名称	武汉君正亿达实业有限公司
价格	75.00/片
规格参数	1.8:2.0 武汉:武汉
公司地址	武汉市江夏区乌龙泉街道乌龙泉武昌大道南段36附1号（注册地址）
联系电话	13307197029

## 产品详情

现在用围挡的也越来越多了，人们对围挡的认识也越来越多了，因为简易围挡的重量轻便安装和运输，如果爱惜得比较好还可以重复使用，而且价格也相对来说比较便宜，不过多用于短期工程居多，武汉是湖北省的省会，新一线城市之一，横贯武汉市境中央，武汉因此形成了三镇鼎立的格局，分别为汉口、汉阳、武昌，在地面上施工时会使用到简易围挡来隔离施工区域和行人通道，是施工时的安全保障，虽然简易围挡不能长期使用，但是也是很重要的一部分保护设施！

简易围挡又称铁皮围挡，临时性可围挡。主要用于耗时短且性较高的工地，其低廉的价格和的性价比受到很多客户的青睐。不仅如此简易围挡安装方便快捷，清洗一冲即可，还有的水泥底座也为其良好的抗风性打下了基础。

简易围挡特点 1、用途广泛。2、多功能能单用、双用，能移动3、效率高、机动灵活，快速拆装简单快捷牢固4、承载力大、抗风阻系数高、稳定性强。5、交通围挡全系列标准化，安全可靠。6、经济实用、成本低、占用空间小，使用寿命长。7、高度及颜色按客户要求定制。8、使用者可在工程围挡上做文字或图案广告，并可出租广告位，充分利用提升空间价值。 简易围挡用途

铁皮围挡用于市政建设施工、房地产项目、高架桥、地铁项目施工、路桥维护、隧道施工、立面改造、厂房隔断等工程。

## 四、铁皮围挡打造工程风景线

在实际施工中，工地上尘土飞扬，材料设备无序堆放。传统围挡基本上是钢管或角钢焊框，衬以铁丝网或薄钢板，用水泥墩做脚，有许多不足之处；一是简陋，有碍市容。二是抗风阻系数低，不牢固，易倒伏伤人毁物。三是空间商业价值利用低，浪费资源。 简易围挡安装说明

1、围挡安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇捣的下部基础，可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。2、如围挡的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工；或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋焊接，这两种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但

预设时必须注意直线与水平线。3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接

。

产品规格为：高1800mm，宽2000mm产品报价：75元/片左右边框：40\*40\*1.2镀锌钢管；上下边框：40\*20\*1.0镀锌钢管彩钢板：0.23mm彩钢板；基座为20公斤左右水泥座