

# gjz板式橡胶支座安装 厂家技术现场指导

产品名称	gjz板式橡胶支座安装 厂家技术现场指导
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

### gjz板式橡胶支座安装 厂家技术现场指导

橡胶支座的正确就位先使支座和支承垫石按设计要求准确就位。架梁落梁时，T型梁的纵轴线要与支座中心线重合；板梁、箱梁的纵轴线与支座中心线相平行。为落梁准确，在架跨板梁或箱梁时，可在梁底划好二个支座的十字位置中心，在梁的端立面上标出两个支座的位置中心线的铅直线，落梁时使之与墩台上的位置中心线相重合。以后数跨可依照跨梁为基准进行。2.2.4、架梁落梁时要平稳，防止压偏或产生初始剪切变形。2.2.5、安装T型梁时，若支座比梁筋底宽，则应在支座与梁筋底之间加设比支座大的钢筋混凝土垫块或厚钢板做过渡层，以免支座局部受压，而形成应力集中。钢筋砼垫块或厚钢板要用环氧树脂砂浆和梁筋底贴合粘结。2.2.6、落梁后，一般情况下支座顶面与梁面保持水平。预应力筒支梁，其支座顶面可稍后倾；非预应力梁其支座顶面可略微前倾，但倾斜角度不得超过5"。2.3、橡胶支座安装时的调整 橡胶支座安装后，若发现下述情况，应及时调整：A、个别支座落空，出现不均匀受力B、支座发生较大的初始剪切变形C、支座偏压严重，局部受压，侧面鼓出异常，而局部落空 调整方法一般可用千斤顶顶起梁端，在支座上下表面铺涂一层水泥砂浆(或环氧树脂砂浆)。再次落梁，在重力作用下支座上下表面相互平行且同梁底、墩台顶面全部密贴；同时使一片梁两端的支座处于同一平面内，梁的纵向倾斜度应加以控制，以支座不产生时显初始剪切变形为佳。

我厂板式橡胶支座价格低，质量好，服务优，我们实实在在的价格，实实在在的质量，以诚打动客户，欢迎广大客户前来咨询选购。产品已发出：成都市 武侯区 青羊区 成华区 锦江区 金牛区 龙泉驿区 青白江区 新都区 温江区 金堂县 双流县 郫县 大邑县 蒲江县 新津县 都江堰市 彭州市 邛崃市 崇州市 自贡市 荣县 富顺县 攀枝花市 米易县 盐边县 泸州市 泸县 合江县 叙永县 古蔺县 德阳市 中江县 罗江县 广汉市 什邡市 绵竹市 绵阳市 三台县 盐亭县 安县 梓潼县 北川县 平武县 江油市 广元市 旺苍县 青川县 剑阁县 苍溪县 遂宁市 蓬溪县 射洪县 大英县 内江市 威远县 资中县 隆昌县 乐山市 犍为县 井研县 夹江县 沐川县 峨眉县 马边县 峨眉山市 南充市 南部县 营山县 蓬安县 仪陇县 西充县 阆中市 眉山市 仁寿县 彭山县 洪雅县 丹棱县 青神县 宜宾市 宜宾县 南溪县 江安县 长宁县 高县 珙县 筠连县 兴文县 屏山县 广安市 岳池县 武胜县 邻水县 华莹市 达州市 达县 宣汉县 开江县 大竹县 渠县 万源市 雅安市 名山县 荥经县 汉源县 石棉县 天全县 芦山县 宝兴县 巴中市 通江县 南江县 平昌县 资阳市 安岳县 乐至县 简阳市 阿坝自治州 汶川县 理县 茂县 松潘县 九寨沟县 金川县 小金县 黑水县

马尔康县 壤塘县 阿坝县 若尔盖县 红原县 甘孜自治州 康定县 泸定县 丹巴县 九龙县 雅江县 道孚县  
炉霍县 甘孜县 新龙县 德格县 白玉县 石渠县 色达县 理塘县 巴塘县 乡城县 稻城县 得荣县 凉山自治州  
西昌市 木里县 盐源县 德昌县 会理县 会东县 宁南县 普格县 布拖县 金阳县 昭觉县 喜德县 冕宁县 越西县  
甘洛县 美姑县 雷波县