

无锡吾爱干冰清洗销售厂家 干冰清洗印刷机油污粉尘污渍无残留

产品名称	无锡吾爱干冰清洗销售厂家 干冰清洗印刷机油污粉尘污渍无残留
公司名称	南京吾爱冷气设备有限公司
价格	59800.00/台
规格参数	产地:南京 型号:WA-35QX 用途:橡胶、模具、印刷、毛刺等
公司地址	江苏省南京市栖霞区恒通大道5号
联系电话	025-58816601 18795952150

产品详情

无锡吾爱NJWUAI-35QX型干冰清洗销售厂家，干冰清洗印刷机油污粉尘污渍无残留

无锡吾爱35型干冰清洗服务公司，干冰清洗印刷机油污粉尘污渍无残留，我司现主要生产销售干冰、干冰设备，干冰是食品级的，无任何刺鼻性气味气体，颗粒干冰广泛适用于酒店餐饮、舞台婚庆、生物医药、设备清洗等场所，我司除了有颗粒干冰以外还有块状干冰，块状干冰现有规格有250克和500克两种，块状干冰在冷链运输、电商运输、食品保存上有的非常好的效果，可以有效保存海鲜、冰淇淋、蛋糕等食品的新鲜程度。我司设备有干冰清洗机、干冰制造机和干冰压块机，干冰制造机每小时生产60公斤左右干冰，现可以生产3MM清洗干冰和16MM大颗粒干冰，设备全自动化生产，操作简单，产品故障率也低，可以放心使用；干冰清洗机现有规格是WA-35QX型干冰清洗机，可以对橡胶模具，石油化工、印刷机等上面的油污、污渍、粉尘进行清洗作业，清洗效果明显，不仅能够清楚肉眼所看到的污渍还能将肉眼所看不到的污渍清除干净；干冰压块机可以将3MM清洗干冰以及粉末干冰压成250克的块状干冰，采用边压边打包的块状干冰制作模式，块状干冰成型块，密度高，是一件非常不错的块状干冰生产机器。

品种：干冰清洗机

尺寸：860*610*800{MM}

品牌：吾爱

供冰系统：单管式

产地：南京

储冰量：35KG

自由调节：0~3.2KG/MIN

电压：220VAC

电源：8A，50HZ

设备重量：120KG

清洗范围：橡胶模具、印刷机、轮胎积碳、火损、金属制品等等

设备组成及特点：

1、该机型为单喉管正压输送喷射，打击效力比双喉管大。主要由带脚轮的机身、料斗悬挂系统、旋转供冰系统、震动落料系统、电控系统、供气和喷射枪系统组成。在机内加入干冰接上气源和220V单相电，手持喷枪对着污垢表面按动枪上开关即可清洗。

2、采用特殊旋转供料设计，该原理是公司自己拥有的专利技术，完全自行设计并制造，该装置中定子和转子无接触摩擦，寿命极长；不同于市面的产品，他们在定子和转子之间有两只非金属摩擦垫块，是个易损件，更换比较麻烦而且昂贵。

3、料斗设计有振动落料装置，配以巧妙的料斗悬挂联接结构，使干冰落料流畅不锈钢料斗，采用巧妙的柔性悬挂系统，使料斗干冰落料顺畅不结块，不需再用气捶冲击，减化了系统，故障率更低。

4、输冰管路采用特种输冰胶管，在干冰的低温下仍然保持柔软。由于干冰清洗时会产生大量的静电，该胶管设有可靠防静电系统，决不会给有易燃易爆场合的用户带来安全隐患。

5、干冰喷枪上面设有气源按钮、供冰按钮，可以只喷气吹扫不供冰。喷枪的喷管是螺纹接口，可任意更换各种长度和各种形状的喷枪嘴，满足不同的清洗部位，可据用户的实际场合制作不同的喷嘴；

6、对压缩机空气的要求：机内气管上有自动空气过滤器和除湿装置。能对不洁的气源做处理。对气源要求不严格，所以这种装置已满足要求。不同于别的清洗机由于有气动元件，气源水分和不洁物会使执行机构失灵，不得不增加昂贵的除湿去污干燥机；

7、设有电源锁以利专人使用；

8、进气软管接口、输冰软管接口、快速航空插头，拆取方便；

9、机箱上有气压调节旋钮、干冰输送量调节、气压测量表；

10、机箱设有拉手，方便机身移动；

11、底部带有大直径软橡胶万向轮，任意挪动方便无噪音，并且车轮设有刹车，到位后刹住，机箱在外力作用下难以移动。