

盟莆安MP400扩散式四合一气体检测仪

产品名称	盟莆安MP400扩散式四合一气体检测仪
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

产品详情

盟莆安MP400扩散式四合一气体检测仪可同时对可燃气体、氧气、一氧化碳和硫化氢进行准确检测，同时给使用者带来了前所未有的友好以及灵活性的无线检测体验。MP400(P)可以预见对使用者以及装置潜在威胁，可连续性检测以及为决策者提供更快的反应时间和科学决断。MP400(P)具有泵吸式和扩散式两个版本。可被广泛的应用在冶金、石油石化、化工、消防、电信、市政、污水处理等行业。

盟莆安MP400扩散式四合一气体检测仪产品特点：

1. 支持中英文菜单，更友好的用户使用体验
2. 泵吸或扩散两种进样方式
3. 内置跌倒报警传感器
4. 自动背光，屏幕显示360度翻转，显示无死角，方便观察
5. 传感器、过滤器、采样泵及电池容易更换
6. 内置采样泵，可以实现长达30米的采样距离
7. Micro-USB 充电，方便快捷

8. 整机质保1年

盟莆安MP400扩散式四合一气体检测仪技术参数：

尺寸：5.74 x 3.31 x 1.65 in (140 x 84 x 42 mm)

重量：14 oz (400 g)

传感器配置：LEL/O₂/CO/H₂S

采样方式：扩散式/泵吸式

标定：零点+标准气体

电池运行时间：

泵吸式 12 小时（非无线）泵吸式10小时（无线版本）

扩散式 18 小时（非无线）扩散式14小时（无线版本）

电池充电时间：小于6小时

工作温度湿度：-20 ~50 ；0~95%RH（无冷凝）

安全认证：UL/cUL: Class I, Div 1, Group A, B, C, D T4, -20 ° C Tamb +50 ° C 中国 Ex ia IIC T4 Ga

CE 认证：2004/108/EC (EMC), 1999/5/EC (Radio) 94/9/EC (ATEX)

计量认证：中国CPA

性能测试认证：LEL (EN60079-29-1) Oxy (EN50104) , China CMC

泵流量：250cc/分钟

数据存储：连续存储6个月/每分钟一次数据，存储间隔（1~3600秒可调节）

数据通讯：Micro USB

标定方式：手动和自动标定台

按键：两个按键

报警方式：90dB@30cm、LED闪烁、振动

抗电磁辐射：EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC

显示屏：128X128点阵液晶，带自动背光

显示内容：传感器名称、实时显示值、电池电压、泵状态（泵吸式）、数据存储状态、无线传输状态（无线版本）、安全策略指示

报警信号：高/低报警、TWA/STEL报警、电池欠压报警、传感器故障报警、泵堵塞报警（泵吸式）、无线连接丢失报警（无线版本）、超量程报警

传输距离：大于400m

质保：整机质保2年

传感器：

检测范围	检测分辨率	响应时间（T90）	检测误差
------	-------	-----------	------

一氧化碳(CO)	0-1000ppm 1ppm	15s	3%
----------	----------------	-----	----

硫化氢(H2S)	0-100ppm 0.1ppm	20s	
----------	-----------------	-----	--

氧气(O2)	0-30%Vol 0.1%Vol	15s	
--------	------------------	-----	--

可燃气(LEL) 0-****LEL 1%LEL 15s