

有主机防水扩音电话机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 有主机防水扩音电话机 |
| 公司名称 | 宁波玖沃防爆科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:玖沃 型号:JWAT302 材质:铝合金 |
| 公司地址 | 中国浙江余姚市余姚市兰江街道郭相桥村 |
| 联系电话 | 0574-58223615 13858299831 |

产品详情

适用范围

适用于地铁、高速公路、电厂、油站、码头、钢铁公司等对防潮、防火、抗噪、防尘、防冻有特殊要求的环境使用
适用于高噪声场所

产品特点

电话机可与程控交换机、耦合器组成独立的通讯系统。

可待机工作电流 0.2A

工作电压

技术参数

AC220V

直接
连接
电信
网络

组 频率响应 250 ~ 3000 Hz

成通
话系
统后
, 每
台话
机都
是独
立的
工作
站,
其中
一台
发生
故障

| | | |
|---|--------|-------------|
| 不影响整个系统工作 | 扩音输出功率 | 10 ~ 25W |
| 成通话系统后，产品具有自动增益功能，语音的大小不随距离的长短或话机的多少而变化 | 防护等级 | IP68 |
| 扩音扬声器声音大小可自由调节 | 防腐等级 | WF1 |
| 电 | 环境温度 | -40 ~ +60 |
| 话机外壳专利设计，防水，防尘，无需防水罩，美观实用。 | 大气压力 | 80 ~ 110KPa |
| 电 | 相对湿度 | 95% |
| 话机内电 | | |

路采用国际通用双面集成电路，具有发号精确、通话清晰、工作稳定等优点。

。铝合金压铸外壳，机械强度高，抗冲击力强。

。外壳表面高温静电喷塑，抗静电能力好，颜色醒目。

关键零部件手柄、挂叉、键盘均由我公司自

引出线孔

3-PG11

整机重量

10kg

安装方式

壁挂式

行生
产，
质量
管控
严格
把关
，售
后反
应速
度快

使用方法：

- 1.主叫摘机，拨打被叫方电话号码 被叫方电话响铃
- 2.被叫方听到铃声 拿起手柄接听电话，双方正常通话
- 3.通话结束，挂回听筒
- 4.主叫摘机，按“R”键，则呼叫上一次拨打的号码
- 5.两个音量调节键，可根据现场噪音程度大小调节扬声器音量

产品外形及安装尺寸

售后服务与支持：

正常使用下，非人为破坏，免费一年保修；
产品手柄 挂叉 键盘均为我司自行生产，售服配件随时提供；
全国统一服务热线：400-118-2011

联系方式：13858299831（微信同号）