

山西英威腾主机怎么样英威腾ht3120现货报价销售

产品名称	山西英威腾主机怎么样英威腾ht3120现货报价销售
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英威腾invt 输入输出:380v/220v 型号:ht3120L
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

英威腾 (INVT) HT3320L 长延时机后备一小时

电话：400-609-9791 在线QQ:584747380联系手机：18701645369 期待您的咨询

三进单出纯在线双变换式产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。

- 输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率大于95%，绿色环保，高效节能。
- 丰富的选件：防尘网、SNMP网络通信卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器。
- DSP 全数字化控制，实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。
- 超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。
- 智能化系统自诊断方案，丰富的故障记录，大容量的历史记录存储空间。
- 友好的人机界面，配置大屏幕液晶与控制键盘，信息量丰富。
- 系统内所有风扇均采用冗余设计，极大地提高了系统的可靠性。
- 超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。
- 智能化电池管理方案，延长电池使用寿命。
- 数字化环流控制技术，并机可靠性极高。
- 子系统采用模块化设计，便于现场维护。
- 面板配置EPO紧急关机按键。
- 所有电路板均采用三防工艺。

英威腾电池：

- 1.超长的使用寿命独有配方的板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。
- 2.免维护的专业设计采用高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
- 3.极小的自放电电流采用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3%，减轻电池存储时的维护工作。
- 4.极宽的工作温度范围电池可以在-20 ~ +50 甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20 ~ +50 的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。
- 5.良好的批量一

致性领先的设计技术和100%气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的
一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合，例如UPS电源后备电池组、逆变器后备电池组等。6.
合理的安装和结构设计最新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大
大节省用户成本。