

恒温恒湿柜，恒温恒湿柜厂家直销，稳定性好

产品名称	恒温恒湿柜，恒温恒湿柜厂家直销，稳定性好
公司名称	深圳市华宇现代科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华宇现代 型号:HYXD-1000KWS 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区公明楼村振兴路8号 后海旭发科技园五栋五楼南
联系电话	27888049

产品详情

华宇现代恒温恒湿存储柜的特点介绍

特点如下：1. 高分子双循环除湿系统：陶瓷高分子筛对湿空气干燥过滤，将所得干燥洁净的空气注入箱内，因为湿度过滤型干燥是单独运行，和温度系统独立运行，保证箱体内存储环境的控湿控温效果稳定！实现无污染无耗材的绿色环保产品。（该项研究成果已获得国家发明专利：）

2. 超干燥气体1-3%RH，超湿润气体99%RH 湿度最低可调至3. 超干燥气体细孔浸入，注入速率：10-20L/min 缓缓渐进改变箱内环境，起到最好保护作用，而制冷除湿型，降温除湿互相影响，湿度波动大，控湿范围窄，对文物形成伤害甚至损坏。4. 长寿命、超节能、环保绿色，分子筛可工作10万次 使用寿命超20年，压缩机工作时间短，约1/5冰箱压缩机工作时间，寿命超20年，电磁阀国内著名品牌，10万次以上寿命，除湿耗电很小，再生10-20分钟/天，2-3次/天5. PTC加温片三重保护、不伤产品：I居里点自稳定：陶瓷半导体材料、当温度高于居里点则电阻增大，发热功率减小，使温度降低，自动温度稳定功能；IPID比例积分、微分控制，通过仪表精确控温，远比加热管安全，长寿命；IAL控制处设强制温度点保护，从而避免因排风不畅或散热系统故障情况导致无限升温的后果。6. 瑞士著名品牌Sensirion传感器公司原装进口SHTXX 年漂移量3‰。7. 设备经过168小时入库检测，240小时出货检测，保证每件产品在出厂前稳定运行。8. 全面而致密的售后网络，和全国家电维修维护网结成一体，2 H应答，24-48H内到现场处。处理问题！通过微信群，迅速而及时的和客户搭建售后支持技术团队，让客户无后顾之忧。

恒温恒湿柜系列产品规格：1、型

号：HYXD-180KWS 外尺寸：W500*D490*H1770mm 内尺寸：W400*D360*H1010mm2、型

号：HYXD-240KWS 外尺寸：W830*D605*H1550mm 内尺寸：W710*D500*H750mm3、型

号：HYXD-500KWS 外尺寸：W1020*D590*H1960mm 内尺寸：W920*D480*H1195mm4、型

号：HYXD-680KWS 外尺寸：W1230*D575*H1885mm 内尺寸：W1110*D450*H1175mm5、型

号：HYXD-800KWS 外尺寸：W1230*D630*H1960mm 内尺寸：W1120*D490*H11260mm6、型

号：HYXD-1000KWS 外尺寸：W1220*D760*H1950mm 内尺寸：W1120*D610*H1410mm7、型

号：HYXD-1500KWS 外尺寸：W1400*D700*H2090mm 内尺寸：W1300*D595*H1615mm8、型

号：HYXD-1580KWS 外尺寸：W1890*D685*H2300mm 内尺寸：W1790*D535*H1600mm

技术参数：1. 均值：200W2. 峰值功率：1400W3. 柜内工作温度范围：0 --40 4.

柜体工作湿度范围：0--90%RH5. 柜体综合温度可调：15 --35 6. 柜体综合湿度可调：30%RH--70%RH

注：公司可订做各种规格尺寸的恒温恒湿柜，和特殊要求的温湿度柜，欢迎来电咨询！柜体结构:1.柜组

材质：内壁压花铝，外壁家电板；（可更好的隔热、制冷和美观大方）2.顶部防尘板：用于防尘，散热

，内置核心装置模块；3.前门面板：美白明洁，附有PLC显示屏和控制系统，美观明了；

4.柜门：采用大面积双层钢化玻璃，确保柜体牢固。柜门装有永磁密封胶条，确保柜内的密闭性；5.柜内底部：置有加温模块；6.柜内：装有原装瑞士进口温湿探头，精准度高，波动值小于3%，终生无需矫正；7.柜体内壁：置有6-8组层板托住，确保了层板的稳定和承载量；8.层板：配送三块层板，可随意调控柜内空间；9.柜体壁内：均匀装有冷凝管，保证柜内温度均匀。冷媒：R134环保型；10.柜体底部：制冷装置：品牌进口压缩机——丹佛斯；11.加湿装置：亚都超细流喷雾加湿器。

华宇现代恒温恒湿存储柜是如何除湿的？

一款恒温恒湿设备控制部分由加湿系统、除湿系统、加温系统、降温系统组成，从而达到恒温恒湿效果。而不同的地区，不同季节的环境影响对湿度的控制更难把控，想要在任何天气下保证柜体的湿度在一定的值内去保存贵重物品，首先要解决掉大气所带来的影响。所以除湿系统是一整个恒温恒湿设备的核心控制系统。华宇现代的恒温恒湿存储柜系列使用的除湿干燥剂是13X型分子筛干燥剂，此类型干燥剂也是石油化工工业所采用的干燥剂类型，具体介绍如下：13x型分子筛，陶瓷材质，直径为3~5mm的小球，内含蜂窝状小孔，只允许比其小孔小的分子通过，如氧气，氮气分子。水分子、尘埃等直径大的分子被筛孔吸住不能通过。这样含有大量水分的潮湿空气在经过干燥剂后，将会变成失去水分的相对洁净干燥的空气，再将这种干燥的空气注入恒温恒湿柜的箱体内，经过多个循环置换后，使得恒温恒湿柜内的空气逐渐变得干燥，在微电脑和探头的监控下，箱内环境逐步接近并达到符合要求的湿度设定范围。