

# 玩具全自动喷涂机 莆田喷涂机 优联智能喷漆

产品名称	玩具全自动喷涂机 莆田喷涂机 优联智能喷漆
公司名称	东莞优联机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市高埗镇新联村建设路17号A栋一楼（注册地址）
联系电话	13925536251

## 产品详情

### 玩具喷漆机自动化设备行业迅速崛起

东莞优联机械设备有限公司是一家专注于设计、制作、组装、喷涂自动化设备的制造商，产品涉及到的行业有玩具喷涂、手机外壳喷涂、电子器件喷涂、电器外壳喷涂、橡塑产品喷涂、汽车配件喷涂、家具办公设备喷涂等行业有玩具自动化喷涂设备设计制造厂房，小型模具及整条流水设备组装车间，精密零件喷涂车间、五金喷涂设备车间，

质量可靠的产品和高效的售后服务是我们对客户的承诺。以质量求生存，自动喷涂机，为客户节约生产成本，提高工作效率创造社会价值是我们公司的经营理念，我们有信心成为客户群可靠、长久的合作伙伴，也真诚地盼望能与客户建立更深层次的合作关系，以达到双赢发展。

优联机械设备热销产品搜索：

喷油机|自动喷油机|全自动喷油机|玩具喷油机|玩具自动喷油机|边模自动喷油机|夹模自动喷油机|单夹模自动喷油机|自动洗模机|双夹模自动喷油机|平面自动喷油机|平面自动喷胶机

喷漆机|自动喷漆机|全自动喷漆机|玩具喷漆机|玩具自动喷漆机|边模自动喷漆机|夹模自动喷漆机|单夹模自动喷漆机|自动洗漆机|双夹模自动喷漆机|平面自动喷漆机|平面自动喷漆机

自动喷涂机|全自动喷涂机|玩具喷涂机|玩具自动喷涂机|边模自动喷涂机|夹模自动喷涂机|单夹模自动喷涂机|双夹模自动喷涂机|平面自动喷涂机|平面自动喷涂机

往复机|玩具专用往复机|自动喷油往复机|自动喷漆往复机

## 玩具自动喷油机喷漆设备应该怎么保养是最好的

现在很多喷漆厂都在使用自动化的喷漆设备或者喷漆线。那喷漆用自动喷枪应该怎么保养是好的？

自动喷枪的结构虽然很简单、使用起来也方便，但需有正确的使用方法。影响自动喷枪使用的因素很多，像涂装的工件、涂装材料、甚至季节等。喷枪使用方法的关键主要是：调节旋钮的控制、喷涂距离的把握、出油量和出气量。

喷枪的保养和使用事项：

喷枪是涂装设备中非常重要的一个配件，喷枪如果使用和保养得当，涂装质量和使用寿命将会很长。正确地使用和保养喷枪，是每个调机师傅必会的基本技能。

一、喷枪使用和保养要点：

a/、经常检查针阀、垫圈，空气阀垫圈密封簿是否有泄漏，有泄漏时应及时更换；应经常在密封垫圈处涂油，使其变软，利于滑动。

b/、枪机气帽的螺纹、吐漆量调节旋钮和调气旋钮等，应经常涂油保证活动灵活；喷枪顶针和空气阀部的弹簧也应涂润滑油以防生锈，利于滑动。

c/、喷枪不要随意拆卸，必需拆卸时应注意各矩形部位不应粘有垃圾和涂料，气帽和喷嘴不应有任何损伤，组装后调节到初始的样子，扣动测试空气和涂料的喷出效果。

d/、自动喷枪使用前应进行全面检查，保证喷枪状态完好方能使用。

e/、喷枪使用中应轻拿轻放，避免碰撞被涂物件或掉落地上，不然会造成性损伤而无法修理。

f/、停止工作时，应将喷枪用回油装置用天那水等药剂清洗，以防涂料干固，堵住喷嘴；但不应将整个喷枪完全浸泡在溶剂中，莆田喷涂机，这样会损坏各部位的密封垫圈，造成漏气、漏漆的现象。

g/、喷枪使用完毕后应及时清洗，平面自动喷涂机，否则涂料通道会被堵塞（尤其是粘稠度高的涂料），以后将很难清洗，甚至无法再使用。洗净喷枪以后，接上油漆管与压缩空气管进行试喷，对喷枪的扇型面进行调整。保养自动喷枪关键的还是用完后及时清洗，这是防止喷枪发生故障的好预防措施。

优联智能化自动喷漆设备助力让您省人省漆省成本！手工喷漆1小时，自动喷漆8分钟！

优联机械设备热销产品搜索：

喷油机|自动喷油机|全自动喷油机|玩具喷油机|玩具自动喷油机|边模自动喷油机|夹模自动喷油机|单夹模自动喷油机|自动洗模机|双夹模自动喷油机|平面自动喷油机|平面自动喷胶机

喷漆机|自动喷漆机|全自动喷漆机|玩具喷漆机|玩具自动喷漆机|边模自动喷漆机|夹模自动喷漆机|单夹模自动喷漆机|自动洗漆机|双夹模自动喷漆机|平面自动喷漆机|平面自动喷漆机

自动喷涂机|全自动喷涂机|玩具喷涂机|玩具自动喷涂机|边模自动喷涂机|夹模自动喷涂机|单夹模自动喷涂机|双夹模自动喷涂机|平面自动喷涂机|平面自动喷涂机

往复机|玩具专用往复机|自动喷油往复机|自动喷漆往复机

五金喷漆生产线的污染问题该如何处理现在喷漆生产线 在我国的涂装工程领域的应用是非常普遍的，已经有不少自动化的喷涂设备被制作出来，涉及各行各业，像五金、塑胶、木制品、竹制品、玻璃制品的喷漆都是由喷漆生产线完成的。虽然自动喷漆生产线给我们带来了诸多的便利，同时它也给我们的环境带来了许多的危害。

下面小编就来介绍一下怎么处理五金喷漆生产线的污染问题。

五金喷漆生产线的废气废水污染来源主要有前处理、喷漆室、流平室、干燥炉等地方，排放的主要污染物有着气味难闻的涂料挥发成分也有热分解生成物和漆雾中的粉尘污染，以及能形成光化学烟雾的剂。针对以上这些污染物，面对这样的现状，

优联工程师对于改善五金喷漆生产线的污染问题提出以下几个小建议。

- 1、尽量使用不含有剂含量低的油漆，是解决污染的有效方法，并且减少剂的用量，降低剂废气的处理量，将含有高浓度剂的废气进行集中处理，进行稀释后再排放。
- 2、对于喷漆室排出的低浓度、大风量的废气，以前的处理方式大多使用漆雾絮凝剂或表面活性剂处理，但现在建议使用活性炭吸附法，或者使用活性炭纤维蜂窝法来处理有机废气。
- 3、对于涂装生产线中的干燥固化炉所排放的高浓度、小风量的剂废气，通常可以使用吸附法、燃烧法、催化燃烧法进行处理。
- 4、对于喷漆或喷粉时漆雾产生的废漆废粉，以前都是用水柜来收集，然后把油渣捞起来处理掉。现在可以用化学药剂将废漆稀释掉，把泡沫变成油渣。

现在的自动五金喷漆生产线，一般都需要满足恒湿、恒温以及洁净的空气要求，但是一些相对建议的喷漆生产线却很难做到以上这几点，玩具全自动喷涂机，这就使得喷涂后的工件也很难达到令人满意的涂装效果。为了避免涂层出现橘皮或是针孔等问题，我们在喷涂时，必须将喷漆室的温度控制在35摄氏度以下，湿度控制在80%以下。

优联机械设备热销产品搜索：

喷油机|自动喷油机|全自动喷油机|玩具喷油机|玩具自动喷油机|边模自动喷油机|夹模自动喷油机|单夹模自动喷油机|自动洗模机|双夹模自动喷油机|平面自动喷油机|平面自动喷胶机

喷漆机|自动喷漆机|全自动喷漆机|玩具喷漆机|玩具自动喷漆机|边模自动喷漆机|夹模自动喷漆机|单夹模自动喷漆机|自动洗漆机|双夹模自动喷漆机|平面自动喷漆机|平面自动喷漆机

自动喷涂机|全自动喷涂机|玩具喷涂机|玩具自动喷涂机|边模自动喷涂机|夹模自动喷涂机|单夹模自动喷涂机|双夹模自动喷涂机|平面自动喷涂机|平面自动喷涂机

往复机|玩具专用往复机|自动喷油往复机|自动喷漆往复机

玩具全自动喷涂机-莆田喷涂机-优联智能喷漆(查看)由东莞优联机械设备有限公司提供。东莞优联机械设备有限公司(www.ylpyj.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的

产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。优联机械设备——您值得信赖的朋友，公司地址：东莞市高埗镇新联村建设路17号A栋，联系人：邓国林。