

4K全高清网络视频录播系统 4G移动录播 网络录播导播一体机

产品名称	4K全高清网络视频录播系统 4G移动录播 网络录播导播一体机
公司名称	广州市昕杰电子产品有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	高创:GoCaster 网络录播机:4K全高清网络视频录播 广东省:广州市
公司地址	广州市龙口中路152号天逸大厦25楼2512
联系电话	020-22381273 13760705167

产品详情

[GoCaster 4K全高清网络视频录播系统](#)

直播录播导播互动（实时流解码）

淘宝官网：[GoCaster 4K全高清网络视频录播系统](#)

(4K 直播/录播/导播一体机)

1. 能远程录播及本地录播：本地接显示器/鼠标操控、或远程网络电脑浏览器实时操控
2. 移动录播网络接口齐全：4G全网通（内置Pcie模块,插SIM卡）、2.4G双天线WIFI、RJ485接3. 全硬件编码：格式H.264/H.265 TS HTTP/RTSP/RTMP/UDP 存档文件.MP44. 丰富的视频输入接口：2路HDMI(4K) + 4路3G-SDI（1080p）+ 1路HDMI/VGA 支持60/50/30/25帧输入5. 音频输入/输出接口：Line in、Mic立体声输入，输出 Line in立体声6. 所有通道视频可同时直播及录制：7通道 + 1路合成视频 + IP网络流输入,同时直播及录制7. 导播视频画面：单画面、画中画、多种分屏模式输出8. 导播无缝视/音频切换：导播输出音频可使用跟随通道或固定通道的音频也可使用外置音频输出9. 实时叠加多角标多字幕：可预设多角标多字幕叠加或实时叠加（位置自定义）10.支持自动跟踪录播11.多种保存视频文件选择：可本机内接2个SATA 4T硬盘或外接USB存储（支持热插拔），也可存储到Win或NFC网络共享路径。
12. 实时互动流解码：可多台IP网络摄像机流输入：支持12路 1080p H.265/H.264的ip网络摄像机流输入13. 开机自动运行直播.....7*24小时14. 稳定易维护系统：中文系统菜单，嵌入式Linux系统 SOC架构（系统直接烧录在主板）远程升级。15. 尺寸：1U机架式

回放及存储

播放录像通过远程IE浏览器网页方式播放或下载文件后本地播放。播放视频时支持手动调节时间播放功能。录像文件下载网络或共享下载数据存储模式内接2个SATA硬盘FAT32分区、外接USB存储最大支持4TB，支持存储到Win或NFC网络共享路径。导播功能角标LOGO叠加支持预设四个以上角标，角标大小和位置可以任意调节叠加。OSD字幕叠加支持字幕发布：字幕位置，字体样式，字号大小可调。分屏功能PGM合成通道支持分屏画面设换输出，并提供多种预设样式选择功能。支持PVW通道预览模式。截屏功能能对PGM合成通道视频的截屏图像保存实时切换所有视频及流输入通道能任意两个无缝切换输出导播或直播流。多路录制

功能：支持导播录像、各实体通道录像，及所有通道同时录像功能。视频存储格式：MP4 flv wmv avi等可选格式，音频AAC码率44K。录制分辨率支持3840*2160至176*144,码率[32-32000] (kbit)，帧率[5-30] 可选。

多路定时录制支持PMG合成通道及输入的所有（7个）通道的手动或定时分段录制功能。网络直播输出

支持导播PGM画面及所有输入源通道同时输出H.264 TS rtsp / rtmp视频格式的直播/录播功能。支持3840*2160~1920*1080~1680*1056~1280*720~1024*576~850*480~720*576~720*540~720*480~720*404~704*576~640*480~640*360~608*448~544*480~480*480~480*384~480*360~480*320~480*272~480*270~400*320~400*320~400*224~352*480~352*288~320*256~320*240~320*180~240*180~176*144等可选分辨率，5~30 FPS 帧率、32Kbps~32 Mbps 码率（自定义）且可扩展。

大屏输出通过硬件HDMI/VGA接口输出PGM合成通道的全屏视频显示，支持单画面、多画面分割显示1/2/3/4分屏显示。可预设分屏模式位置图像大小功能。界面输出支持硬件HDMI/VGA接口输出系统操控界面，方便本地实时操控。互动（远程连线）通过网络连接远程端视频流信号，并采集到本地通道，可实现远程互动。可用于大型晚会直播、远程互动访谈活动及新闻第一现场，操作简单安全。智能调音台PGM合成通道支持外部麦克风、和线性的立体声输入，或HDSDI/HDMI的内嵌音频输入选择，并声音随通道随动自动切换。跟踪功能支持教师机位支持图像分析自动/半自动/精准跟踪导播录制功能。通信接口RS485接口1个RS485接口RS-232接口2个RS-232接口RJ45网络接口一个802.3ab 1000Base-T千兆网络接口 4G移动通讯模块支持4G全网通WiFi模块支持内置WiFi模块或外置USB WiFi模块USB接口2个USB3.0接口环境工作电压交流220V（外加AC-DC）输入电压12V工作温度（ ）-10 -85 ，指的是通风良好条件下的环境温度。工作湿度85%RH以下设备重量KGKG毛重，带硬盘为KG外观设备尺寸1U机架式 其它：核心板的大小：287*115mm，功耗：20W应用范围

课件录播,课堂直播录播，庭审录播，手术录播，会议直播，网网络视频直播，IPTV电视直播