

# 外墙国际岩棉板厂家信息，外墙国际岩棉板报价

产品名称	外墙国际岩棉板厂家信息，外墙国际岩棉板报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

外墙国际岩棉板厂家信息，外墙国际岩棉板报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

外墙岩棉板

详细信息：

河北沃步保温材料有限公司专业生产及销售外墙岩棉板、憎水岩棉板、防火岩棉板、玄武岩岩棉板等一系列新型保温材料。而外墙岩棉板质轻、不燃烧、防火、防水、无污染、、寿命长（在不被砸坏的情况下，与建筑有同样长寿命）等特点，可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温，而在近些年，社会进步飞快，人们对健康，对建筑，对审美的要求越来越高，对环境保护的意识也越来越好，泡沫玻璃保温板被誉为民用建筑中高级墙体和屋面的理想材料，深受人们欢迎。

它既能保冷又能保温，在绝冷和绝热的环境下都能保持良好的性能，丝毫不影响它的使用。尤其在一些化学制品的危险环境中使用时，能大大减低事故的发生，所以被广泛应用于造船、国防军工、石油、化工、地下工程的隔热保温保冷和烟道内衬防腐工程。

外墙岩棉板为外墙保温专用岩棉板，A级不燃性防火保温材料，较高的抗压和抗拉伸强度、较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、不会产生热膨胀或收缩、耐老化等优点，能与外墙系统兼容，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及极端气候保护等多种性能。外墙保温岩棉板ThermoGuard是专门为建筑物

的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，适用于基强为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造；其中外墙保温岩棉带还可以作为防火隔离带，与燃烧性能达不到A级的保温材料配套使用，以提高建筑物外墙的消防防火功能。

外墙国际岩棉板厂家信息，外墙国际岩棉板报价

岩棉板优缺点的分析：内保温的优点：造价低、施工简便。缺点：保温效果差

(因为不是全覆盖的保温层)、会出现冷凝水(因为墙体是冷的，保温层是热的，内外温差形成冷凝水)、影响装修(保温层在内部，装修的时候对墙面的装饰会破坏保温层)、影响套内面积

(建筑面积计算规则问题)。

岩棉保温板的优点：保温效果好、不占用室内空间。缺点：成本高、施工难度大(特别是高层)、施工工艺要求高、对外墙装饰有影响(外墙贴砖时工艺要求高)。外墙保温

一、定义指采用一定的固定方式(粘结、机械锚固、粘贴机械锚固、喷涂、浇注等)，把导热系数较(保温隔热效果较好)的绝热材料与建筑物墙体固定一体，增加墙体的平均热阻值，从而达到保温或隔热效果的一种工程做法。二、比较常用保温材料优缺点. 1 膨胀聚苯板(EPS板) 导热系数0.038-0.041  
保温效果好，价格便宜强度稍差 2 挤塑聚苯板(XPS板) 导热系数0.028-0.03  
保温效果更好，强度高，耐潮湿价格贵，施工时表面需要处理 3 岩棉板导热系数0.041-0.045  
防火，阻燃吸湿性大，保温效果差 4 胶粉聚苯颗粒保温浆料导热系数0.057-0.06  
阻燃性好，废品回收保温效果不理想，对施工要求高 5 聚氨酯发泡材料导热数0.025-0.028  
防水性好，保温效果好，强度高价格较贵 6  
珍珠岩等浆料导热系数0.07-0.09防火性好，耐高温保温效果差，吸水性高。

系统特点