

# 316L防爆不锈钢电缆密封戈兰头厂家直销规格齐全

产品名称	316L防爆不锈钢电缆密封戈兰头厂家直销规格齐全
公司名称	上海佐观电气有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:佐观 规格:M20*1.5 防爆等级:ExdIICT4
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东风村1530号15幢314室
联系电话	021-58648783 18019136026

## 产品详情

316L防爆不锈钢电缆密封戈兰头厂家直销规格齐全

### 不锈钢电缆接头定义

不锈钢电缆接头，又称不锈钢防水接头，不锈钢固定头或不锈钢格兰头，既是利用优质不锈钢制成，用于保护电器设备出线口，使之达到密封防水固定电缆线之作用

### 不锈钢电缆接头用法详解

不锈钢电缆接头如何使用？在了解这个问题之前，必须要知道不锈钢电缆接头该如何选型的问题，下面为大家简易复述不锈钢电缆接头选型问题。

第一步：要熟知自己的产品，一般工业品，照明，机械等行业均可使用到不锈钢电缆接头，所以自己的电器产品一定要知道尺寸，比如开孔多大，螺纹规格，电缆线直径等问题。

第二步：利用自己熟知的数据对应选择不锈钢电缆接头，开孔对应不锈钢电缆接头的螺纹外径，螺牙规格一般分为四种:公制牙，德制牙，英制牙，美制牙。然后电缆线直径多大，对应不锈钢电缆接头电缆线范围即可。

第三步：产品壁厚对应不锈钢电缆接头的螺纹长度，这也是需要注意的。

以上是不锈钢电缆接头的基本选型方法，具体可以咨询佐观电气客服进一步了解哦！

那么不锈钢电缆接头用法在知道选型后就更简单了。

第一步：将不锈钢电缆固定头螺纹端拧进设备，如果没有螺纹，是通孔的，需要在电器设备里面拧上锁紧螺母，螺母都是附送的，所以不用担心。

第二步，将电缆线通过不锈钢电缆接头导出，在合适位置即可。

第三步:锁紧迫紧螺帽，使电缆线锁紧密封，操作后自己用力拉下电缆线，看会不会动，一般都不会再有什么问题，如果以后再要移动电缆，只需要放松迫紧螺帽即可。

整个使用过程其实非常简单，不锈钢电缆接头就是为了方便用户操作而设计的，如果有不懂的，一定要记得咨询我们哦，佐观倾情为您服务。

公制螺纹M（S为标准品） 电缆直径密封范围mm 螺纹长度GLmm 长度Hmm 对边直径mm 除铠电缆外径最大（出线Amm） 电缆外径范围（进线Bmm） M20S109.0-16.0155024M201312.5-20.5155230M25S1312.5-20.5155230M251817.0-26.0155837M32S1817.0-26.0195837M322422.0-33.0196245M40S2422.0-33.0196245M402928.0-41.0196955M50S2928.0-41.0196955M503536.0-52.5197765M63S3536.0-52.5197765M635046.0-65.0199582M75S5546.0-65.0199593M756457.0-78.019100110M907568.0-88.019100121