

# 316L不锈钢防爆铠装电缆格兰头M25

产品名称	316L不锈钢防爆铠装电缆格兰头M25
公司名称	上海佐观电气有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:佐观 规格:M25*1.5 防爆等级:ATEX
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东风村1530号15幢314室
联系电话	021-58648783 18019136026

## 产品详情

316L不锈钢防爆铠装电缆格兰头M25\*1.5

防爆填葛（格兰头）螺牙规格：公制牙MG螺牙，德制PG牙，英制G(PF)管制螺牙，美制NPT锥形螺牙。

产品说明：本款不锈钢铠装防爆填料函采用优质304不锈钢原材料配合先进数控机床精加工制成，内置隔爆衬套和铠装电缆卡环，防爆功能特强，适合各类钢带，钢丝铠装电缆。电缆锁紧采用填料密封，防护性能好.具有快捷安装，安全可靠，防护性能好，防爆性能优越等特点，另抗拉力特强，可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂，。

防爆填料函（格兰头）防护等级：在规定的卡口范围内，并使用密封圈旋紧迫紧头，达到IP65-10Bar

防爆填料函（格兰头）工作温度：-40 ~ +120 短时可达 +150

防爆填料函（格兰头）产品材质：304不锈钢搭配硅胶制成。

使用方法：先将铠装电缆外层剪开，然后固定在铠装电缆卡环上，最后旋紧迫紧螺帽即可。

适用场所：1区.2区危险场所及IIA.IIB.IIC类爆炸性气体环境。

备注：接受定制316不锈钢,耐高温,阻燃型等,欢迎来电咨询!

公制螺纹M (S为标准品) 电缆直径密封范围mm 螺纹长度GLmm 长度Hmm 对边直径mm 除铠电缆外径最大 (出线Amm) 电缆外径范围 (进线Bmm) M20S109.0-16.0155024M201312.5-20.5155230M25S1312.5-20.5155230M251817.0-26.0155837M32S1817.0-26.0195837M322422.0-33.0196245M40S2422.0-33.0196245M402928.0-41.0196955M50S2928.0-41.0196955M503536.0-52.5197765M63S3536.0-52.5197765M635046.0-65.0199582M75S5546.0-65.0199593M756457.0-78.019100110M907568.0-88.019100121M1159083.0-103.019106137