

# 12千瓦柴油发电机墅区应急

产品名称	12千瓦柴油发电机墅区应急
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

12千瓦柴油发电机墅区应急 在诸多的发电机和发电机组中，有一种叫做静音性发电机组的发电机，它的特点是能够极大的减少发电机组在运转时所产生的噪音。这对于，位于靠近市区，居民区的工厂工作来说，是非常有意义的。当然，对整个大环境也是满有益处的。在今后的供电工作中，我们将继续努力不断改革创新和完善各项工作，为中小企业提供国际品牌。

静音柴油发电机它的应用也是更加广泛了。为了维持正常的生活，需要时刻准备柴油发电机，尤其是酒店。当酒店停电之后，我们一定要及时的启动，但是在启动柴油发电机之前是需要做准备工作的。柴油发电机企业在选购柴油发电机组时，应该注意哪些问题呢？柴油发电机组广泛用于电信、财政金融部门、医院、学校、商业等部门、工矿企业等特殊用途的立电源。企业在选购柴油发电机组要有自己的标准。

### 技术参数

产品型号：GT-1500TSI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重KG : 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 58-72

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

柴油发电机内部激励复杂,存在三个方向的平动和转动,且相互之间不可避免会产生耦合作用。结合柴油发电机内部活塞等运动部件的运动方式和轨迹,垂直和左右方位应该是柴油发电机振动的主要研究方向,对这两个方向着重分析,可以代表柴油发电机在隔振特性的趋势。为简化机组隔振系统数学模型,这里以垂直方向的振动问题进行分析。同时,内部活塞与偏心块的旋转角速度虽然随时间有一定的变化,但变量微小,在建立机组隔振系统数学模型时可以忽略。由于底部机架放置于地面且固定连接,因此可以认为它为刚体。减振垫材料主要为天然橡胶,可认为同时拥有弹性环节和阻尼环节的特性。