

水吧设备生产 芜湖酷迪亚 芜湖水吧设备

产品名称	水吧设备生产 芜湖酷迪亚 芜湖水吧设备
公司名称	芜湖酷迪亚餐饮管理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区芜湖商品交易博览城K区6幢3层310
联系电话	暂无

产品详情

以下是全自动封口机的常见故障解决方法参考：

杯口封不牢，渗漏：

- 1.关闭电源，待上模内压板恢复常温后擦拭干净。
- 2.调整胶膜，使其平整舒展。
- 3.将杯口擦拭干净再行封口。
- 4.调节温度。

杯口胶膜切口不圆滑或切不断：

- 1.清洗齿刀。
 - 2.修理或更换齿刀。
- 3.机器运动有明显噪音：
- 4.拆除上盖，查明噪音来源。
 - 5.在发出噪音的部位加黄油润滑。

以下是奶茶封口机清洁与保养方法：

- 1、在关闭电源及常温下定期清洁机器表面，底板及下滑板沟槽，上模内压板定位杆。

2、下模滑板，压杆轴承，偏心轮与导柱，导轨等传动部位定期加黄油。以保证机器的使用性能。

3、清洗齿刀方法：先用棉花球将下膜的两个泄水孔塞住，将开水倒入下模沟槽内，倒满为止，咖啡水吧设备，然后推入下模滑板到位，把上模下压，压到至低点，让齿刀浸泡若干分钟，反复数次，直至达到清洁为止。

每个咖啡店的咖啡机每天的使用频率都很高，那么就需要好好保养咖啡机从而使咖啡机能够一如既往的好用。以下为大家提供一些咖啡机保养的方法：

1. 自动补水听到啪的一声，响声停止，补水完毕，这时候把开关在打到1加热，打开蒸汽开关加热，大约20分钟听到滋滋的声音，就可以把蒸汽开关关闭，咖啡机开的时候，单把手和双把手要扣在咖啡机上随着咖啡机一同加热，奶茶水吧设备，时刻保持在80度以上。

2. 早上开机第1杯咖啡不能给予客人。首先温度不够；其次有过夜的咖啡粉，可以自己喝掉，检查咖啡的品质

3. 冲煮头每天下班必需清洗，用单把手放入盲碗，单把手用毛巾裹起，开启设定键，来回旋转六次为止，注意别被烫到。

4. 每天清洗把手，用盲碗把滤网打开，使用海绵擦洗滤网下面，把手中间的小孔用一字螺丝刀，轻轻的刮几下即可。

5. 冲煮头滤网胶圈每个星期清洗一次，用一字螺丝刀轻轻的把滤网胶圈敲下来，用软毛刷轻轻的刷洗，胶圈用清水清洗干净即可。安装的时候胶圈平面朝下，椭圆形朝上，如安装错误，做咖啡时会导致漏水现象。

6. 半个月清洗锅炉一次，单把手用盲碗把滤网打开，单把手换上盲碗，盲碗里面放入咖啡清洁粉两小勺，然后扣上冲煮头，按咖啡机设定键大约五秒咖啡机会启动自动清洗功能，连续清洗15次后自动停止，把单把手取下来，直到放干净水为止；清洗完后，自己先做一杯试试，是否还存有咖啡清洁粉的异味。

7. 咖啡机上面的温杯架，温度为50度左右，把清洗好的杯子，用干毛布擦洗干净，才能摆放上去。

8. 咖啡机两边为气阀开关，作用是打发奶泡专用。

9. 气阀开关旁边，水吧设备生产，第1个键流量为30CC，第二个键流量为45CC，第三个键为60CC咖啡键，第四个键为90CC咖啡键，第五个键为咖啡机设定键。

10. 咖啡机左下方两个表，芜湖水吧设备，一个为气压表，正常为0.5-1.5帕，一帕为标准；另外一个为水压表，在工作时气压压力为8-10帕之间，9帕为标准。

11. 每天下班咖啡机清洗干净，先用湿毛巾擦一遍，然后用干毛巾抹干净。

12. 下班关闭电源时，从一关到○，再把两边的气放掉，不用再次关闭蒸汽开关。

13. 下班后喷嘴每天用温清水浸泡在里面。

14. 脱水盘下班后轻轻取下来清洗，用干毛布擦洗干净后在重新装回去。

15. 非操作人员严禁拆洗，拆洗时请关闭电源，确定关闭电源后方可清洗。

水吧设备生产-芜湖酷迪亚-芜湖水吧设备由芜湖酷迪亚餐饮管理有限公司提供。芜湖酷迪亚餐饮管理有限公司（www.whshuibai.com）在酒及饮料生产设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，芜湖酷迪亚一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王业吾。