

立式多级消防泵，卧式单级消防泵组，长轴深井消防泵，XBC柴油机消防泵

产品名称	立式多级消防泵，卧式单级消防泵组，长轴深井消防泵，XBC柴油机消防泵
公司名称	上海丹博泵业制造有限公司
价格	4358.00/个
规格参数	品牌:丹博 型号:XBD-L 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北街道浦西工业区
联系电话	0577-67929234 18958882797

产品详情

多级消防泵和单级消防泵之间的区别

单级消防泵的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮，泵体，泵轴，轴承，密封环，填料函。

- 1、叶轮是离心泵的核心局部，转速高出力大，叶轮上的叶片又起到主要作用，叶轮在装配前要通过静平衡实验。叶轮上的内外外表要求光滑，以减少水流的摩擦损失。
- 2、泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接，将电动机的转矩传给叶轮，所以它传送机械能的主要部件。
- 3、泵体也称泵壳，水泵的主体。消防泵起到支撑固定作用，并与安装轴承的托架相连接。
- 4、滑动轴承使用的透明油作润滑剂的加油到油位线。消防泵太多油要沿泵轴渗出，太少轴承又要过热烧坏造成事故!水泵运行过程中轴承的温度最高在85度，一般运行在60度左右。
- 5、密封环又称减漏环。
- 6、消防泵料函主要由填料、水封环、填料筒、填料压盖、水封管组成。填料函的作用主要是为了封闭泵壳与泵轴之间的空隙，不让泵内的水流流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。丹博泵业生产的消防泵始终坚持水泵内的真空!当泵轴与填料摩擦发生热量就要靠水封管住水到水封圈内使填料冷却!坚持水泵的正常运行。所以在水泵的运行巡回检查过程中对填料函的检查是特别要注意!运行600个小时左右就要对填料进行更换。[多级消防泵型号](#)，

