

物流公司用20KW静音汽油发电机

产品名称	物流公司用20KW静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号:B-20GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

物流公司用20KW静音汽油发电机欧洲狮车载静音汽油发电机定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。由轴承及端盖将发电机的定子，转子连接组装起来，使转子能在定子中旋转，做切割磁力线的运动，从而产生感应电势，通过接线端子引出，接在回路中，便产生了电流。汽油发电机主要优点

- 省油：优良的燃烧效率产生极高的经济效益。

物流公司用20KW静音汽油发电机

以骨干船用低速柴油主机企业为中间，兼并和重组竞争力较弱的船用低速柴油主机企业，减少船用低速柴油主机市场上的竞争主体数量，抑制过度竞争，提高产业集中度。鼓励骨干船用低速柴油主机企业联合重组，终打造2~3家有实力的、能力在1000万马力的船用低速柴油主机厂，实现规模经济。

机组型号

B-20GDI

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

20

22

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

机器颜色

灰 白 银 黄

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

四缸、直喷、水冷、四冲程

发动机型号

OU-465GDI

燃油等级

93# 95# 98# (国 / 国)

进气方式

自然吸气

压缩比

19:1

控制装置

ECU

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

390

1

容量

油箱容积L

25

润滑油容积L

2.27

冷却方式

水冷

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1140

宽mm

718

高mm

655

整机净重KG

248

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

54

59

发电机组配置

蓄电池启动连接电缆

有

机器运行指示面板

有

工业静音器

启动蓄电池

自动电磁控油阀装置

冷却水箱和风扇

四大保护装置

过热保护

燃油表及压力表

发电机云控系统

选配

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

变频启动装置

静音发动机Y版本

自动拖车

欧洲狮动力发电机组日常保养：

- 1、对发电机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查。
- 2、每隔几个月进行空载，每半年进行加载试机等方面维护，现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试；
- 3、汽油发电机组满载以及规定时间满负载情况下对电特性参数方面进行测试（看1段时间后能不能还带起您的设备）
- 4、空载试机和小功率带载按是否产生的大量积碳。当发现以上现象时，地1时间和我们厂jia取得联系，我们会根据您的问题给您地1时间解决。

当今社会虽然我们有了市电。但是市电远远不及我们的生活工作的需要，这让我们不得不去选择发电机作为临时的供电设备。选择发电机也要质量好的，体积小，噪音低，低排量，低耗油的发电机才是zui理想的发电机组。