

# 冷库用40千瓦静音汽油发电机

产品名称	冷库用40千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号:B-40GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

冷库用40千瓦静音汽油发电机

机组型号

B-40GDI

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

40

42

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 ( AVR自动电压调节器 )

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

机器颜色

灰 白 银 黄

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

四缸、直喷、水冷、四冲程

发动机型号

OU-495GDI

燃油等级

93# 95# 98# ( 国 / 国 )

进气方式

自然吸气

压缩比

19:1

控制装置

ECU

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

390

1

容量

油箱容积L

48

润滑油容积L

3.37

冷却方式

水冷

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1520

宽mm

780

高mm

1060

整机净重KG

420

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

58

68

发电机组配置

蓄电池启动连接电缆

有

机器运行指示面板

工业静音器

启动蓄电池

自动电磁控油阀装置

冷却水箱和风扇

四大保护装置

过热保护

燃油表及压力表

发电机云控系统

选配

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

变频启动装置

静音发动机Y版本

自动拖车

冷库用40千瓦静音汽油发电机

欧洲狮静音汽油发电机适合有发电房或防雨设施的客户防音箱机组出租：静音机组，适合对环境噪音有要求的客户，如小区、办公区域等防雨罩机组出租：适合无机房、无防雨设施的客户拖车电站机组出租：适合电信、抢险、救灾等需要随时移动的客户使用。

欧洲狮汽油发电机噪声低振动小 由于燃汽轮机处于高速旋转状态，它的振动非常小，而且低频噪声优于柴油发电机组滤波电路短路或断路。配电箱中两只扼流圈之间短路或两只电容器击穿短路后,会烧毁保险丝,造成无电压输出。扼流圈断路也会造成无电压输出。各扼流圈本身短路,不致于烧毁保险丝;一只电容器击穿短路,会使小型汽油发电机机体带电。强劲的输出功率，燃料消耗更低采用本田创新的变频技术，使转速随着负载的大小自动调节，电力输出强劲而稳定，丝毫不受转速影响，也从而大大降低了燃料的消耗量。